



## FICHE TECHNIQUE

Article : 5200 4135

DL DOWNLIGHT ÉTANCHE 6W IP65 600 LM 3CCT Ø80 X 50 MM

LED



30.000h

-90% ENERGY

IP 65



Ref  
5200 4135

W

Lm

Ø

Box

52 mm

1

Le downlight LED étanche allie performance, résistance et polyvalence, offrant un éclairage professionnel adaptable à tout environnement, même dans les zones humides ou exposées aux éclaboussures.

Grâce à sa technologie 3 CCT, la température de couleur peut être sélectionnée entre lumière chaude (3000 K), lumière neutre (4000 K) et lumière froide (6500 K), en s'adaptant à chaque espace ou type d'environnement. Sa puissance de 6 W et son flux lumineux de 600 lumens garantissent une consommation efficace et une lumière intense et concentrée grâce à son angle d'ouverture de 38°, idéale pour mettre en valeur des zones ou des points d'intérêt.

Fabriqué en aluminium et ABS, il offre une dissipation optimale, une durée de vie utile prolongée allant jusqu'à 30 000 heures et un facteur de puissance de 0,9, ce qui se traduit par une plus grande stabilité et une meilleure performance énergétique. Son indice de protection IP65 le rende complètement résistant à la poussière et à l'eau, ce qui est parfait pour les salles de bains, les cuisines, les espaces extérieurs couverts, les porches ou les lieux de passage.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| - Puissance : 6 W   | - Flux lumineux : 600 lm     |
| - Température de couleur : 3 CCT (3000 K, 4000 K, 6500 K) | - Angle d'ouverture : 38°    |
| - Dimensions : Ø8 x 5 cm                                  | - Tension : 220-240 V        |
| - Facteur de puissance : 0,9                              | - LRC (RA) : ≥80             |
| - SDCM : ≤5   | - Classe de luminaire : II   |
| - Indice de protection : IP65                             | - Efficience énergétique : F |