



FICHA TÉCNICA

Artigo : 5200 4135

DL DOWNLIGHT ESTANQUE 6W IP65 600 LM 3CCT Ø80 X 50 MM

LED



**30.000h
-90% ENERGY**

IP 65



Ref	W	Lm	Ø	
5200 4135	6W	600 lm	52 mm	1

O downlight LED estanque combina desempenho, resistência e versatilidade, oferecendo uma iluminação profissional adaptável a qualquer ambiente, mesmo em zonas húmidas ou com salpicos.

Graças à sua tecnologia 3 CCT, permite selecionar a temperatura de cor desejada entre luz quente (3000 K), luz neutra (4000 K) e luz fria (6500 K), adaptando-se a cada espaço ou tipo de ambiente. A sua potência de 6 W e o seu fluxo luminoso de 600 lúmenes garantem um consumo eficiente e uma luz intensa e concentrada graças ao seu ângulo de abertura de 38°, ideal para destacar zonas ou pontos de interesse.

Fabricado em alumínio e ABS, oferece uma óptima dissipação de calor, uma longa duração de até 30.000 horas e um fator de potência de 0,9, o que se traduz numa maior estabilidade e eficiência energética. A sua classificação de proteção IP65 torna-o totalmente resistente ao pó e à água, tornando-o perfeito para casas de banho, cozinhas, exteriores cobertos, portas ou passagens.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Potência: 6 W
- Temperatura de cor: 3 CCT (3000 K, 4000 K, 6500 K)
- Tamanho: Ø8 × 5 cm
- Fator de potência: 0,9
- SDCM: ≤5
- Grau de proteção: IP65
- Fluxo luminoso: 600 lm
- Ângulo de abertura: 38°
- Tensão: 220–240 V
- CRI (RA): ≥80
- Classe luminária: II
- Eficiência energética: F