



FICHA TÉCNICA

Artículo : EXTRACTOR DE AIRE AXIAL

Ref	W	Ø					
6500 7705	7,8 W	Ø 100 mm	100 m ³ /h	160 x 140 mm	1	16	
6500 7706	10 W	Ø 125 mm	200 m ³ /h	180 x 160 mm	1	16	
6500 7707	10 W	Ø 150 mm	260 m ³ /h	205 x 187 mm	1	7	



PROTECCIÓN SOBRECALENTAMIENTO
PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE
OVERHEATING PROTECTION
PROTEÇÃO CONTRA O SOBREAQUECIMENTO



SILENCIOSO / SILENCIEUX
SILENT / SILENCIOSO

EXTRADELgado



Este extractor de aire silencioso de tipo axial con panel frontal está diseñado para ofrecer una ventilación eficiente con un nivel sonoro muy reducido, convirtiéndolo en un producto ideal para su uso en baños, cocinas, oficinas y estancias donde el confort acústico es esencial. Su panel frontal ultrafino aporta un diseño moderno y discreto que se integra fácilmente en cualquier ambiente.

Equipado con un motor con rodamiento especial que garantiza una vida útil de hasta 40.000 horas, proporcionando un alto rendimiento a largo plazo. Este modelo ha sido específicamente optimizado para máxima eficiencia y silencio. Dispone de un sistema antirretorno que evita el reingreso del aire exterior, mejora el aislamiento térmico e impide la entrada de insectos. Con un grado de protección IP45, es apto para zonas húmedas y entornos exigentes.

El extractor está disponible en tres diámetros diferentes para adaptarse a distintas necesidades de caudal:

- Ø100 mm (ref. 65007705) con medidas de 15 x 13,1 x 8,2 cm, caudal de 90 m³/h y potencia de 7,8 W. **Nivel Acústico 25 dB (A)**.
- Ø125 mm (ref. 65007706) con medidas de 17 x 15,1 x 8,8 cm, caudal de 140 m³/h y potencia de 10 W. **Nivel Acústico 30 dB (A)**
- Ø150 mm (ref. 65007707) con medidas de 19,5 x 17,6 x 9,2 cm, caudal de 250 m³/h y potencia de 10 W. **Nivel Acústico 33 dB (A)**

Una solución silenciosa, duradera y eficiente para la renovación del aire tanto en instalaciones domésticas como profesionales.