



## FICHE TECHNIQUE

**1500 1174 – 1500 1175 ADHÉSIF POUR PVC**



PELIGRO / DANGER / DANGER  
PERICOLO / PERIGO



### REFERENCIA

**15001174**

EAN 8445187467475

Capacidad 125 ml

**15001175**

EAN 8445187198591

Capacidad 250 ml

### ESPECIFICACIONES:

VISCOSIDAD	2.000 ± 500
VALOR K	> 50
SÓLIDOS	18.5 % ± 1
TIEMPO ABIERTO	120 – 180 seg.
CURADO TOTAL	> 24 horas
DENSIDAD	0.93 ± 0.01
PELÍCULA	Transparente
THF	No contiene

### DESCRIPTION

Ce produit est fabriqué à partir d'une dissolution de résines synthétiques de PVC dans des dissolvants et des additifs. Le mélange de solvants pénètre rapidement dans les parois de l'accessoire en les "ramollissant" de sorte que, pendant le processus d'assemblage, le tuyau pénètre jusqu'au fond ou jusqu'à la butée, ce qui permet d'obtenir un assemblage parfait en peu de temps.

Adhésifs pour le PVC convenant à l'assemblage des tuyaux et des accessoires en PVC semi-rigides et flexibles. Convient également aux tuyaux en ABS. Sa consistance en gel et sa grande capacité de calfeutrage éliminent les risques de glissement. Séchage très rapide.

Il est translucide et résistant à l'eau. Longue durabilité et résistance qui apportent au produit une qualité appropriée pour une utilisation professionnelle. Récipients de 125 ou 250 ml.

### Dangers :

H318 – Provoque de sévères irritations oculaires.

H225 – Liquide et vapeurs inflammables.

H315 – Provoque une irritation cutanée.

H336 – Peut provoquer de la somnolence ou des vertiges.