



FICHA TÉCNICA

1500 1174 - 1500 1175

ADESIVO PARA PVC



PELIGRO / DANGER / DANGER
PERICOLO / PERIGO



REFERENCIA

15001174

EAN 8445187467475

Capacidad 125 ml

15001175

EAN 8445187198591

Capacidad 250 ml

DESCRÍCÃO

Este produto é fabricado à base de uma solução de resinas sintéticas de PVC em solventes e aditivos. A mistura de solventes penetra rapidamente nas paredes do acessório, "amolecendo-as", de modo a que, durante o processo de união, o tubo penetre até ao fundo ou ao batente, permitindo uma união perfeita num curto espaço de tempo.

ESPECIFICACIONES:

VISCOSIDAD	2.000 ± 500
VALOR K	> 50
SÓLIDOS	18.5 % ± 1
TIEMPO ABIERTO	120 – 180 seg.
CURADO TOTAL	> 24 horas
DENSIDAD	0.93 ± 0.01
PELÍCULA	Transparente
THF	No contiene

Adesivo em gel para PVC, indicado para uniões em tubagens e acessórios de PVC semirrígidos e flexíveis. Também adequado para tubos de ABS. A sua consistência em gel e a sua elevada capacidade de enchimento eliminam o risco de escorramento. Secagem muito rápida.

É translúcido e resistente à água. A longa durabilidade e resistência conferem ao produto uma qualidade adequada para utilização profissional. Embalagens de 125 ou 250 ml.

Perigos:

H318 - Provoca lesões oculares graves.

H225 - Líquido e vapores muito inflamáveis.

H315 - Provoca irritação cutânea.

H336 - Pode provocar sonolência ou tonturas.