



FICHA TÉCNICA

Artículo : 11000520


GUANTE ANTICORTE HPPE IMPREGNADO DE NITRILO SANDY COAT

Ref			
1100 0520-6	12	120	✓
1100 0520-7	12	120	✓
1100 0520-8	12	120	✓
1100 0520-9	12	120	✓
1100 0520-10	12	120	✓

Ref		
1100 0520-6-U	1	✓
1100 0520-7-U	1	✓
1100 0520-8-U	1	✓
1100 0520-9-U	1	✓
1100 0520-10-U	1	✓



EN ISO 21420:2020+A1:2024
EN 388:2016+A1:2018
CAT II



DESCRIPCIÓN

Guantes mecánicos anticorte con recubrimiento de nitrilo sandy coating diseñados para ofrecer máxima protección y agarre en entornos industriales con alto riesgo de corte.

Fabricados con fibra de polietileno (HPPE) combinada con refuerzo en fibra de vidrio, ofrecen una protección avanzada frente a cortes, abrasiones y riesgos mecánicos severos. El recubrimiento de nitrilo con acabado arenoso mejora significativamente el agarre tanto en condiciones secas como húmedas, facilitando la manipulación segura de herramientas y materiales. Su diseño sin costura mejora la ergonomía y permite una óptima transpirabilidad, reduciendo la fatiga en largas jornadas. La galga 13 ofrece el equilibrio ideal entre protección, flexibilidad y sensibilidad táctil.

Estos guantes cumplen con la normativa EN 388:2016+A1:2018 (4X43F), que certifica su resistencia mecánica, y EN ISO 21420:2020+A1:2024, que garantiza requisitos generales de protección y ergonomía.

Disponibles en un amplio rango de tallas, desde la 6 hasta la 11, para adaptarse a cualquier usuario. También se suministran en packs de 12 pares de guantes y en formato unitario.