



FICHE TECHNIQUE

Article : 1100 0279

CASQUE DE SOUDAGE AUTOMATIQUE "FIRE SKULL" (ARC/MIG/MAG/TIG) ÉNERGIE SOLAIRE



EN 166
EN 175
EN 379
CAT II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Área de visibilidad activa	98x43mm
Estado de la luz	Sombra DIN 4
Ajuste de sombra	Desde DIN 9 hasta DIN 13
Suministro de Energía	Panel solar, no requiere cambio de batería.
Función	*SOLDADO*/"ESMERILADO" puede ser seleccionado.
Velocidad de encendido	a) Luz a oscuridad: 1/30000 s (0.000033 s). (-5 0C, 0.0008s) b) Oscuridad a luz: 0.25 - 0.8 s (corto - medio - largo)
Material de casco	Plástico/poliamida resistente a altos impactos (Nylon)
Peso	450 gr

Le casque de soudage automatique Fire Skull allie protection professionnelle et confort, ce qui le rend idéal pour le soudage ARC, MIG, MAG et TIG.

Il intègre un capteur d'obscurcissement automatique qui protège vos yeux de l'arc de soudage et vous permet de travailler avec plus de précision et de sécurité.

Il dispose d'une zone de vision de 98 x 43 mm, offrant une vue claire et large de la zone de travail.

La lentille de 110 x 90 x 9 mm intègre une échelle d'obscurcissement réglable de DIN 9 à DIN 13, s'adaptant aux différents processus et niveaux d'intensité.

Il dispose de 2 capteurs et de deux modes de fonctionnement : soudage et meulage, facilement sélectionnables. Grâce à son système d'alimentation solaire, il est automatiquement rechargé par la lumière de l'arc, ce qui élimine le besoin de batteries et offre une solution écologique et économique. Le bandeau de fixation réglable assure un maintien confortable, stable et antidérapant, vous permettant de travailler les mains libres avec une totale liberté de mouvement.

Avec un poids léger de seulement 450 g, ce casque est conçu pour travailler à des températures élevées, en évitant les projections de soudure et en améliorant le confort, car il n'est pas chaud en été et empêche la condensation ou la buée de la respiration en hiver.

Conforme au Règlement (UE) 2016/425 et aux normes EN 379:2003+A1:2009 et EN 175:1997, garantissant sa conformité aux règlements européens sur les équipements de protection individuelle pour la soudure.




cofan



- 1 Selector "SOLDADO" / "ESMERILADO"
Selecteur "SOUDAGE" / "MEULAGE"
"WELDING" / "GRINDING" button
Selector "SOLDAGEM" / "RETIFICAÇÃO"
- 2 Retardo ajustable
Temps de passage réglable
Delay adjustable
Atraso ajustável



Regulador de la sombra
Régulateur d'obscurité
Shade button
Regulador de sombra



Regulador de la sensibilidad
Régulateur de la sensibilité
Sensitivity button
Regulador de sensibilidade



Protector cristal
Glass protection

Ref

1100 028001