



FICHA TÉCNICA

Artigo: 5200 6121 - 5200 6122 - 5200 6123

DOWNLIGHT ENCASTRÁVEL BRANCO SMD 12 W 1140 LM Ø168 MM 3CCT

DOWNLIGHT ENCASTRÁVEL BRANCO SMD 18 W 1800 LM Ø220 MM 3CCT

DOWNLIGHT ENCASTRÁVEL BRANCO SMD 24 W 2400 LM Ø295 MM 3CCT



REFERENCIA	EMBALAJE	ENVASE MÍNIMO
52006121 EAN 8445187466287 Diámetro Ø168 x 7 mm	40	1
52006122 EAN 8445187466300 Diámetro Ø220 x 7 mm	40	1
52006123 EAN 8445187466317 Diámetro Ø295 x 7 mm	10	1

DESCRIÇÃO

Os painéis de luz encastráveis ou downlight são uma solução de iluminação moderna, eficiente e versátil, concebida para instalação em tetos de vivendas, escritórios, lojas e espaços pessoais. Graças ao seu design ultrafino e à tecnologia LED SMD, oferecem uma iluminação uniforme com baixo consumo de energia e uma excelente dissipação de calor. O seu índice de reprodução cromática garante uma reprodução natural e fiel das cores, sendo ideal para ambientes onde o conforto visual é importante. Equipados com tecnologia CCT que permite seleccionar a temperatura da cor de acordo com o ambiente desejado: 3000 K (luz quente), 4000 K (luz neutra) e 6500 K (luz fria). Além disso, a tecnologia SMD (Surface-Mounted Device) torna a luminária mais compacta, eficiente e duradoura, com um ângulo de abertura mais amplo e uma melhor gestão térmica em comparação com as tecnologias LED tradicionais. Estes downlights estão disponíveis em diferentes potências (12 W, 18 W e 24 W), fornecendo diferentes fluxos luminosos (1140 lm, 1800 lm e 2400 lm, respetivamente) para satisfazer diferentes necessidades de iluminação. Com um formato redondo e disponíveis em diferentes tamanhos (Ø168 x 7 mm, Ø220 x 7 mm e Ø295 x 7 mm), estes projetores são uma escolha perfeita tanto para a construção como para a remodelações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo: Pannel LED encastrado

Tecnologia LED: SMD

Potência: 12 W

Fluxo luminoso: 1140 lm

Tecnologia: CCT (3000 K/4000 K/6500 K)

Índice IRC: Ra >80