



FICHE TECHNIQUE

Article : 5200 6121 – 5200 6122 – 5200 6123

DOWNLIGHT ENCASTRABLE BLANC SMD 12 W 1140 LM Ø168 MM 3 CCT

DOWNLIGHT ENCASTRABLE BLANC SMD 18 W 1800 LM Ø220 MM 3 CCT

DOWNLIGHT ENCASTRABLE BLANC SMD 24 W 2400 LM Ø295 MM 3 CCT



REFERENCIA	EMBALAJE	ENVASE MÍNIMO
52006121 EAN 8445187466287 Diámetro Ø168 x 7 mm	40	1
52006122 EAN 8445187466300 Diámetro Ø220 x 7 mm	40	1
52006123 EAN 8445187466317 Diámetro Ø295 x 7 mm	10	1

DESCRIPTION

Les panneaux lumineux encastrables ou downlight sont une solution d'éclairage moderne, efficace et polyvalente, conçue pour une installation dans les plafonds des logements, des bureaux, des magasins et des espaces personnels. Grâce à son design ultra-mince et à la technologie LED SMD, ils offrent un éclairage uniforme avec une faible consommation d'énergie et une excellente dissipation de la chaleur. Son indice de rendu des couleurs garantit une reproduction naturelle et fidèle des couleurs, idéal pour les environnements où le confort visuel est important. Équipés de la technologie CCT qui permet de sélectionner la température de couleur en fonction de l'ambiance souhaitée : 3000 K (lumière chaude), 4000 K (lumière neutre) et 6500 K (lumière froide). En outre, la technologie SMD (Surface-Mounted Device) rend le luminaire plus compact, plus efficace et plus durable, avec un angle d'ouverture plus large et une meilleure gestion thermique par rapport aux technologies LED traditionnelles. Ces downlights sont disponibles en différentes puissances (12 W, 18 W et 24 W), offrant différents flux lumineux (1140 lm, 1800 lm et 2400 lm, respectivement) pour répondre à différents besoins d'éclairage. Avec un format rond et disponibles en plusieurs dimensions (Ø168 x 7 mm, Ø220 x 7 mm et Ø295 x 7 mm), ces downlights sont un choix parfait pour la construction et la rénovation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type : Panneau LED encastrable

Puissance : 12 W

Technologie : CCT (3000 K/4000 K/6500 K)

Technologie LED : SMD

Flux lumineux : 1140 lm

Indice LRC : IRC >80