

Ficha de dados de segurança

15000059 LUBRIFICANTE DE VASELINA



Ficha de dados de segurança datada de 02/05/2025, revisão 2

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da empresa/

1.1. Identificador do produto

Identificação da mistura:

Nome comercial:

LUBRIFICANTE DE VASELINA

Código comercial:

15000059

1.2. Utilizações relevantes identificadas da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Descrição/Utilização: Graxa lubrificante

Usos não recomendados: Qualquer utilização não especificada nesta secção nem na secção 7.3

1.3. Dados do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fornecedor:

COFAN LA MANCHA S.A.

Avenida de la Industria, S/N

13610 Campo de Criptana – Ciudad Real

Telfno: +34 926563928

www.cofan.es

Pessoa competente responsável pela ficha de dados de segurança:

cofan@cofansa.com

1.4. Número de telefone de emergência

Telefone: 800 250 250 será el único número habilitado para llamadas al Centro de información en el área de toxicología del Instituto Nacional de Emergencias Médicas (INEM)

SECÇÃO 2: Identificação de perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Critérios Regulamento CE 1272/2008 (CLP):



Perigo, Aerossóis 1, Aerossol extremamente inflamável. Recipiente pressurizado: Pode explodir se aquecido.



Aviso, Irritação cutânea 2, Provoca irritação cutânea.



Aviso, Irritação nos olhos 2, Provoca irritação ocular grave.



Atenção, STOT SE 3, Pode causar sonolência ou tonturas.



Aquatic Chronic 2, Tóxico para a vida aquática com efeitos duradouros.

Efeitos físico-químicos nocivos para a saúde humana e para o ambiente:

Nenhum outro perigo

2.2. Elementos do rótulo

Pictogramas de perigo:



Ficha de dados de segurança

15000059 LUBRIFICANTE DE VASELINA

Perigo

Declarações de perigo:

- H222, H229 Aerossol extremamente inflamável. Recipiente pressurizado: Pode explodir se aquecido.
- H315 Provoca irritação cutânea.
- H319 Provoca irritação ocular grave.
- H336 Pode causar sonolência ou tonturas.
- H411 Tóxico para a vida aquática com efeitos duradouros.

Conselhos de precaução:

- P102 Manter fora do alcance das crianças.
- P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.
- P211 Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.
- P251 Não fure nem queime, mesmo após a utilização.
- P261 Evite inalar o spray.
- P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em área bem ventilada.
- P273 Não libertar no ambiente.
- P280 Utilize luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial/proteção auditiva.
- P302+P352 EM CASO DE CONTACTO COM A PELE: Lave com água abundante.
- P304+P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Retire a pessoa para o ar livre e mantenha-a numa posição que não dificulte a respiração.
- P305+P351+P338 EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Remova as lentes de contacto, se presentes e fáceis de remover. Continue a enxaguar.
- P312 Telefone para um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico se não se sentir bem.
- P332+P313 Em caso de irritação cutânea: consultar um médico.
- P337+P313 Se a irritação ocular persistir: consulte um médico.
- P362+P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de a reutilizar.
- P391 Recolher o derrame.
- P403+P233 Manter o recipiente bem fechado e em local bem ventilado.
- P405 Armazene em local fechado à chave.
- P410+P412 Proteger da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C/122°F.
- P501 Elimine o conteúdo/recipiente de acordo com os regulamentos.

Disposições especiais:

Nenhum

Contém:

Hidrocarbonetos isoalcanos C6 < 5% n-hexano

Disposições especiais do Anexo XVII do REACH e alterações subsequentes:

Nenhum

2.3. Outros perigos

Nenhuma substância PBT, vPvB ou disruptora endócrina presente em concentrações $\geq$ 0,1%

Outros perigos:

Nenhum outro perigo

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os ingredientes

3.1. Substâncias

N / D

3.2. Misturas

Componentes perigosos de acordo com o Regulamento CLP e classificação relacionada:

Ficha de dados de segurança

15000059 LUBRIFICANTE DE VASELINA

Qtd.	Nome	Número de identificação	Classificação
>= 30% - < 40%	Hidrocarbonetos isoalcanos C6 < 5% n- hexano	Número de - índice: CAS: - CE: 931-254-9 Nº de registo:01- 2119484651- 34-XXXX	 2,6/2 Líquido Inflamável 2 H225  3.10/1 Asp. Tox. 1 H304  3,2/2 Irritação da pele 2 H315  4.1/C2 Aquático Crónico 2 H411  3,8/3 STOT SE 3 H336
>= 30% - < 40%	propano	Número de 601-003-00-5 índice: CAS: 74-98-6 CE: 200-827-9 Nº de registo:01- 2119486944- 21-XXXX	 2,2/1 Gás Inflamável 1 H220  2,5 Pressão. Gás H280
>= 12,5% - < 15%	butano	Número de 601-004-00-0 índice: CAS: 106-97-8 CE: 203-448-7 Nº de registo:01- 2119474691- 32-XXXX	 2,2/1 Gás Inflamável 1 H220  2,5 Pressão. Gás H280
>= 7% - < 10%	e isobutano	Número de 601-004-00-0 índice: CAS: 75-28-5 CE: 200-857-2 Nº de registo:01- 2119485395- 27-XXXX	 2,2/1 Gás Inflamável 1 H220  2,5 Pressão. Gás H280

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Em caso de contacto com a pele:

Remova imediatamente as roupas contaminadas.

Remova imediatamente as roupas contaminadas e elimine-as em segurança.

Em caso de contacto com a pele, lave imediatamente com água abundante e sabão.

Em caso de contacto com os olhos:

Em caso de contacto com os olhos, lave com água durante um período de tempo adequado e mantenha as pálpebras abertas. Em seguida, consulte imediatamente um oftalmologista.

Proteja o olho não ferido.

Em caso de ingestão:

NÃO induza o vômito.

Em caso de inalação:

Remova a pessoa ferida para um local com ar fresco e mantenha-a quente e em repouso.

4.2. Principais sintomas e efeitos, tanto agudos como retardados

Ninguém

4.3. Indicação de qualquer necessidade de consultar imediatamente um médico e requerer tratamento especial

Em caso de acidente ou mal-estar, procure imediatamente assistência médica (se possível, mostre as instruções de utilização ou a ficha de dados de segurança).

Tratamento:

Ficha de dados de segurança

15000059 LUBRIFICANTE DE VASELINA

Ninguém

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

- 5.1. Meios de extinção
 - Meios de extinção adequados:
 - Extintor de CO₂ ou pó.
 - Meios de extinção que não devem ser utilizados por razões de segurança:
 - Ninguém em particular.
- 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura
 - Não inale gases produzidos por explosão e combustão.
 - A combustão produz fumo denso.
- 5.3. Recomendações para bombeiros
 - Utilize equipamento respiratório adequado.
 - Recolha a água contaminada utilizada no combate a incêndios separadamente. Não deite no sistema de esgotos.
 - Se for seguro fazê-lo, retire os recipientes não danificados da área de perigo imediato.

SECÇÃO 6: Medidas de libertação accidental

- 6.1. Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência
 - Utilize equipamento de proteção individual.
 - Retire todas as fontes de ignição.
 - Mova as pessoas para um local seguro.
 - Ver medidas de protecção estabelecidas nos pontos 7 e 8.
- 6.2. Precauções ambientais
 - Impedir a penetração no solo/subsolo. Impedir o escoamento para águas superficiais ou sistema de esgotos.
 - Retenha a água de lavagem contaminada e elimine-a.
 - Em caso de fuga de gás ou entrada em cursos de água, solo ou rede de esgotos, informe as autoridades responsáveis.
 - Material adequado para a recolha: material absorvente, material orgânico, areia
- 6.3. Métodos e materiais para contenção e limpeza
 - Lave com bastante água.
- 6.4. Referência a outras secções
 - Ver também os parágrafos 8 e 13

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenamento

- 7.1. Precauções para um manuseamento seguro
 - Evite o contacto com a pele e os olhos, a inalação de vapores e névoas.
 - Não utilize recipientes vazios até que estes tenham sido limpos.
 - Antes de transferir, certifique-se de que não existem resíduos de materiais incompatíveis nos contentores.
 - Consulte também o parágrafo 8 para obter informações sobre os dispositivos de proteção recomendados.
 - Recomendações gerais sobre higiene no trabalho:
 - As roupas contaminadas devem ser trocadas antes de entrar nas áreas de refeições.
 - Não coma nem beba enquanto estiver a trabalhar.
- 7.2. Condições de armazenamento seguro, incluindo quaisquer incompatibilidades
 - Armazene sempre em áreas bem ventiladas.
 - Conservar abaixo dos 20 °C. Manter afastado de chamas e fontes de calor. Evitar a luz solar direta.
 - Mantenha afastado de chamas abertas, faíscas e fontes de calor. Evite a exposição direta à luz solar.
 - Manter afastado de alimentos, bebidas e rações.
 - Materiais incompatíveis:

Ficha de dados de segurança

15000059 LUBRIFICANTE DE VASELINA

Nada em particular.

Instruções para chegar ao local:

Fresco e adequadamente ventilado.

7.3. Usos finais específicos

Nenhum uso particular

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Hidrocarbonetos isoalcanos C6 < 5% n-hexano

TLVTWA (CE): 1200 mg/m³ – 353 ppm

ACGIH - Nota: Asfixia

propano - CAS: 74-98-6

ACGIH - Notas: (D, EX) - Asfixia

butano - CAS: 106-97-8

ACGIH - STEL: 1000 ppm - Observações: (EX) - Comprometimento do SNC

e isobutano - CAS: 75-28-5

ACGIH - STEL: 1000 ppm - Observações: (EX) - Comprometimento do SNC

Valores Limite de Exposição DNEL

N / D

Valores Limite de Exposição PNEC

N / D

8.2. Controlos de exposição

Proteção para os olhos:

Utilize viseiras de segurança fechadas, não utilize lentes de contacto.

Proteção da pele:

Use vestuário que ofereça proteção total à pele, por exemplo, algodão, borracha, PVC ou Viton.

Proteção das mãos:

Utilize luvas de proteção que garantam uma proteção total, por exemplo, PVC, neoprene ou borracha.

Proteção respiratória:

Utilize proteção respiratória adequada.

Riscos térmicos:

Ninguém

Controlos de exposição ambiental:

Ninguém

Verificações técnicas adequadas:

Ninguém

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

9.1. Informação sobre propriedades físicas e químicas básicas

Propriedade	Valor
Aparência e cor:	Branco pastoso
Odor:	Característica
Limiar de odor:	N / D
pH:	N / D
Ponto de fusão/congelamento:	N / D
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição:	N / D
Ponto de inflamação:	<0 °C

Ficha de dados de segurança

15000059 LUBRIFICANTE DE VASELINA

Taxa de evaporação:	N / D
Inflamabilidade sólido/gasosa:	N / D
Limites superiores/inferiores de inflamabilidade ou explosividade:	N / D
Pressão de vapor:	N / D
Densidade de vapor:	N / D
Densidade relativa:	0,85 g/ml aprox.
Solubilidade em água:	Insolúvel.
Solubilidade em óleo:	Total
Coeficiente de partição (n-octanol/água):	N / D
Temperatura de autoignição:	N / D
Temperatura de decomposição:	N / D
Viscosidade:	N / D
Propriedades explosivas:	N / D
Propriedades oxidantes:	N / D

9.2. Outras informações

Propriedade	Valor
Miscibilidade:	N / D
Lipossolubilidade:	N / D
Condutividade:	N / D
Propriedades características dos grupos de substâncias	N / D

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

- 10.1. Reatividade
 - Estável em condições normais
- 10.2. Estabilidade química
 - Estável em condições normais
- 10.3. Possibilidade de reações perigosas
 - Pode incendiar-se em contacto com ácidos minerais oxidantes.
- 10.4. Condições a evitar
 - Estável em condições normais.
- 10.5. Materiais incompatíveis
 - Evite o contacto com materiais combustíveis. O produto pode incendiar-se.
- 10.6. Produtos de decomposição perigosos
 - Ninguém.

SECÇÃO 11: Informações toxicológicas

- 11.1. Informação sobre as classes de perigo tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008
- Informações toxicológicas sobre o produto:

Ficha de dados de segurança

15000059 LUBRIFICANTE DE VASELINA

N / D

Informação toxicológica referente às principais substâncias presentes no produto:

N / D

Salvo disposição em contrário, os dados exigidos pelo Regulamento (UE) 2020/878 abaixo devem ser entendidos como NA:

- a) toxicidade aguda;
Hidrocarbonetos isoalcanos C6, <5% n-hexano
DL50 (dérmico): > 3350 mg/kg (coelho)
DL50 (oral): 16751 mg/kg (Rato)
CL50 (vapores se inalados): 259 mg/l 4h (Rato)
- b) corrosão/irritação da pele;
- c) lesões oculares graves/irritação ocular;
- d) sensibilização respiratória ou cutânea;
- e) mutagenicidade nas células germinativas;
- f) carcinogenicidade;
- g) toxicidade reprodutiva;
- h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) — exposição única;
- (i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) — exposição repetida;
- j) perigo em caso de aspiração.

11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino:

Nenhum disruptor endócrino presente em concentrações $\geq 0,1\%$

SECÇÃO 12: Informações ecológicas

12.1. Toxicidade

Utilizar de acordo com as boas práticas de trabalho, evitando a dispersão do produto no meio ambiente.

N / D

12.2. Persistência e degradabilidade

Ninguém

N / D

12.3. Potencial bioacumulativo

N / D

12.4. Mobilidade no solo

N / D

12.5. Resultados da avaliação PBT e vPvB

Substâncias vPvB: Nenhuma - Substâncias PBT: Nenhuma

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Nenhum disruptor endócrino presente em concentrações $\geq 0,1\%$

12.7. Outros efeitos adversos

Ninguém

SECÇÃO 13: Considerações sobre o descarte

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Os códigos de resíduos devem ser considerados recomendações baseadas na utilização previsível deste produto. Podem ser atribuídos códigos diferentes dependendo das características específicas de utilização e eliminação do utilizador.

160504 gases em recipientes pressurizados (incluindo halons) contendo substâncias perigosas. Recuperar, se possível. Enviar para instalações de eliminação autorizadas ou para incineração em condições controladas. Operar de acordo com as normas locais e nacionais em vigor.

SECÇÃO 14: Informações sobre o transporte

14.1 Número ONU:

Ficha de dados de segurança

15000059 LUBRIFICANTE DE VASELINA

- Número ADR-ONU: Uma década de 1950
Número IATA-ONU: Uma década de 1950
NÚMERO IMDG-ONU: Uma década de 1950
- 14.2 Nome próprio para expedição da ONU:
ADR-Nome de envio: Aerossol
Nome técnico IATA: Aerossol
IMDG - Nome técnico: Aerossol
Quantidade limitada: máx. 1000ml Massa bruta total da embalagem não superior a 30 kg
LQ2
- 14.3 Classe(s) de perigo para o transporte:
Classe ADR: 2.1
Rótulo ADR: Aerossóis ONU 1950 – Quantidade limitada
Classe IATA: 2.1
Etiqueta IATA: 2.1
Classe IMDG: 2.1
Etiqueta IMDG: Aerossóis ONU 1950 – Quantidade limitada
- 14.4 Grupo de embalagem:
Grupo ADR-Packing: n / D
- 14.5 Riscos ambientais
Poluente marinho: Sim
- 14.6 Precauções especiais para utilizadores
IMDG - Nome técnico Aerossóis
Quantidade limitada: máx. 1000ml Massa bruta total da embalagem não superior a 30 kg
LQ2
IMDG-EMS: FD
IMDG-MFAG: SU
- 14.7 Transporte a granel de acordo com o Anexo II da MARPOL 73/78 e o Código IBC
N / D

SECÇÃO 15: Informações regulamentares

- 15.1. Disposições legislativas e regulamentares sobre saúde, segurança e ambiente específicas para a substância ou mistura

Decreto Legislativo 04/09/2008 n. 81
Decreto Ministerial do Trabalho 26/02/2004 (Limites de Exposição Ocupacional)
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)
Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP)
Regulamento (CE) n.º 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n.º 758/2013
Regulamento (UE) n.º 2020/878
Regulamento (UE) n.º 286/2011 (ATP 2 CLP)
Regulamento (UE) n.º 618/2012 (ATP 3 CLP)
Regulamento (UE) n.º 487/2013 (ATP 4 CLP)
Regulamento (UE) n.º 944/2013 (ATP 5 CLP)
Regulamento (UE) n.º 605/2014 (ATP 6 CLP)
Regulamento (UE) n.º 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Regulamento (UE) n.º 2016/918 (ATP 8 CLP)
Regulamento (UE) n.º 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Regulamento (UE) n.º 2017/776 (ATP 10 CLP)
Regulamento (UE) n.º 2018/669 (ATP 11 CLP)
Regulamento (UE) n.º 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Regulamento (UE) n.º 2019/521 (ATP 12 CLP)
Regulamento (UE) n.º 2020/217 (ATP 14 CLP)
Regulamento (UE) n.º 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Regulamento (UE) n.º 2021/643 (ATP 16 CLP)
Regulamento (UE) n.º 2021/849 (ATP 17 CLP)

Ficha de dados de segurança

15000059 LUBRIFICANTE DE VASELINA

Regulamento (UE) n.º 2022/692 (ATP 18 CLP)
Regulamento (UE) n.º 2023/707
Regulamento (UE) n.º 2023/1434 (ATP 19 CLP)
Regulamento (UE) n.º 2023/1435 (ATP 20 CLP)
Regulamento (UE) n.º 2024/197 (ATP 21 CLP)

Restrições relativas ao produto ou às substâncias nele contidas, de acordo com o Anexo XVII do Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) e alterações subsequentes:

Restrições do produto:

Restrição 3

Restrição 40

Restrições às substâncias contidas:

Sem restrições.

Quando aplicável, consulte os seguintes regulamentos:

Circulares Ministeriais 46 e 61 (Aminas aromáticas).

Diretiva 2012/18/UE (Seveso III)

Regulamento 648/2004/CE (Detergentes).

Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152 Regulamento ambiental

Diretiva 2004/42/CE (Diretiva VOC)

Disposições relativas à Diretiva da UE 2012/18 (Seveso III):

Seveso Categoria III de acordo com o Anexo 1, Parte 1

O produto pertence às categorias: P3a, E2

15.2. Avaliação de segurança química

Não foi realizada uma avaliação de segurança química para a mistura.

SECÇÃO 16: Outras informações

Texto das frases utilizadas no parágrafo 3:

H225 Líquido e vapor altamente inflamáveis.

H304 Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.

H315 Provoca irritação cutânea.

H411 Tóxico para a vida aquática com efeitos duradouros.

H336 Pode causar sonolência ou tonturas.

H220 Gás extremamente inflamável.

H280 Contém gás sob pressão; pode explodir se aquecido.

Classe e categoria de perigo	Código	Descrição
Gás Flam. 1	2,2/1	Gás inflamável, categoria 1
Aerossóis 1	2,3/1	Aerossol, Categoria 1
Prensa de gás	2,5	Gás sob pressão
Flam. Líquido 2	2,6/2	Líquido inflamável, categoria 2
Asp. Tox. 1	3,10/1	Perigo de aspiração, categoria 1
Irritação na pele 2	3,2/2	Irritação da pele, categoria 2
Irritação ocular 2	3,3/2	Irritação ocular, categoria 2
STOT SE 3	3,8/3	Toxicidade específica para órgãos-alvo - exposição única, categoria 3
Crónica Aquática 2	4.1/C2	Perigo aquático crónico (a longo prazo), categoria 2

Esta ficha foi revista em todas as suas secções em conformidade com o Regulamento 2020/878. Classificação e procedimento utilizado para a sua obtenção ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP] relativamente às misturas:

Ficha de dados de segurança

15000059 LUBRIFICANTE DE VASELINA

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008	Procedimento de classificação
Aerossóis 1, H222, H229	Com base em evidências experimentais
Irritação da pele 2, H315	Método de cálculo
Irritação ocular 2, H319	Método de cálculo
STOT SE 3, H336	Método de cálculo
Crónica Aquática 2, H411	Método de cálculo

Este documento foi elaborado por um técnico competente de FDS que recebeu formação adequada.

Principais fontes bibliográficas:

ECDIN - Rede de Dados e Informação sobre Produtos Químicos Ambientais - Centro Comum de Investigação, Comissão das Comunidades Europeias
 PROPRIEDADES PERIGOSAS DOS MATERIAIS INDUSTRIAIS DA SAX - Oitava Edição - Van Nostrand Reinold
 CCNL - Anexo 1

Instituto Nacional de Saúde - Inventário Nacional de Substâncias Químicas

As informações aqui contidas baseiam-se no nosso conhecimento atual à data indicada. Referem-se exclusivamente ao produto indicado e não constituem garantia de qualidades específicas.

O utilizador é responsável por garantir a adequação e a integridade dessa informação em relação ao uso específico a que será destinada.

Este cartão cancela e substitui qualquer edição anterior.

ADR:	Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada.
CAS:	Chemical Abstract Service (divisão da American Chemical Society).
CLP:	Classificação, Rotulagem, Embalagem.
DNEL:	Nível derivado sem efeito.
EINECS:	Inventário Europeu das Substâncias Químicas Comerciais Existentes.
GefStoffVO:	Portaria sobre Substâncias Perigosas, Alemanha.
GHS:	Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos.
IATA:	Associação Internacional de Transporte Aéreo.
IATA-DGR:	Regulamentos de Mercadorias Perigosas da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).
OACI:	Organização da Aviação Civil Internacional.
ICAO-TI:	Instruções técnicas da "Organização da Aviação Civil Internacional" (ICAO).
IMDG:	Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas.
INCI:	Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos.
KSt:	Coeficiente de explosão.
LC50:	Concentração letal para 50% da população testada.
LD50:	Dose letal para 50% da população testada.
PNEC:	Concentração esperada sem efeito.
LIVRAR:	Regulamentos relativos ao transporte internacional de mercadorias perigosas por caminho-de-ferro.
É:	Estimativa da toxicidade aguda
STAmix:	Estimativa da toxicidade aguda (misturas)
STEL:	Limite de exposição a curto prazo.
STOT:	Toxicidade específica para órgãos-alvo.
TLV:	Valor limite limite.
Tempo médio de viagem:	Média ponderada pelo tempo

Ficha de dados de segurança
15000059 LUBRIFICANTE DE VASELINA

WGK: Classe de risco para a água alemã.