



FICHA TÉCNICA

Artigo: FIO DE SOLDADURA MIG AUTOPROTEGIDO 0,9 MM 450 G
REF: 0900 5501

REFERENCIA	EMBALAJE	ENVASE MÍNIMO
09005501		
EAN 8445187486193		
Para la soldadura de aceros al carbono en general		
Ventaja baja generación de salpicaduras y acabado limpio y uniforme del cordón	24	1
Compatible soldador inverter MIG de Cofan (ref. 09005161)		
Diámetro 0,9 mm		
Peso 0,45 kg		



DESCRIÇÃO

O fio tubular autoprottegido para soldadura MIG é a solução ideal para realizar trabalhos de soldadura de forma eficiente sem necessidade de utilizar gás.

Especialmente concebido para a soldadura de aços ao carbono em geral, oferece um desempenho ótimo em aplicações em que não são necessárias propriedades de impacto. Este fio proporciona uma soldadura de alta qualidade, com baixa produção de salpicos e um acabamento limpo e uniforme do cordão, facilitando o trabalho e reduzindo o tempo de limpeza posterior.

É totalmente compatível com o soldador inverter MIG de Cofan (ref. 09005161), garantindo um funcionamento correto e resultados profissionais.

Apresenta-se em rolos de 0,45 kg com um diâmetro de 0,9 mm e é fornecido embalado em vácuo, o que garante a sua conservação em condições ótimas, protegendo-o da humidade e dos agentes externos.

Em conformidade com a norma AWS A5.20/A5.20M: E71T-11 e EN ISO 17632-A: T 42 Z Z N 1 H10, garantindo qualidade e fiabilidade em cada soldadura.