



FICHE TECHNIQUE

Article : Flexomètre standard · Boîtier en ABS robuste · Bouton de verrouillage · Crochet non magnétique · Boîtier antichoc · Disponible avec des longueurs de ruban de 3, 5 et 8 mètres

Flexomètre standard qui convient à tout professionnel ou bricoleur.

Équipé d'un bouton de verrouillage du ruban pour garantir une mesure précise et sûre. Il est doté d'un ressort haute performance qui permet au ruban de se rétracter lentement, ce qui minimise le risque de blessure et garantit une plus grande durabilité. La conception latérale à angle droit du flexomètre facilite la mesure du diamètre interne, fournissant une plus grande polyvalence d'utilisation.

Sa carcasse en ABS et son boîtier antichoc sont conçus pour résister aux environnements de travail les plus exigeants. Il comprend également une sangle permettant de suspendre le flexomètre, afin qu'il soit toujours à portée de main. Il dispose d'un crochet non magnétique qui peut être utilisé pour des applications générales, ce qui garantit une utilisation fiable à tout moment.

Ce flexomètre est disponible avec un ruban de couleur jaune de 3, 5 et 8 mètres de longueur, une largeur de ruban de 16, 19 et 25 mm, et une épaisseur de 0,115 mm.



Ref	↔	⊥	↕	📦	📦
1057 3016	3 m	0,115 mm	16 mm	1	12
1057 5019	5 m	0,115 mm	19 mm	1	12
1057 5025	5 m	0,115 mm	25 mm	1	12
1057 8025	8 m	0,115 mm	25 mm	1	6

