



## FICHE TECHNIQUE

**Article :** Présentoir pour flexomètres avec ruban en nylon noir et double face de Cofan  
| Flexomètres inclus | Plusieurs dimensions et capacités

Présentoir pour flexomètres avec ruban en nylon de couleur noire et impression en blanc, à double face. Ces présentoirs sont équipés de 12 ou 6 flexomètres, en fonction des caractéristiques du flexomètre. Ils sont conçus pour résister aux conditions les plus exigeantes, en offrant précision et résistance.

Ils sont fabriqués en carton et mesurent : 04500949 (17,8 x 24,2 x 13,3 cm), 04500950 et 04500951 (21,8 x 26,5 x 15,3 cm), 04500952 et 04500953 (21,8 x 15,6 x 15,3 cm).

Caractéristiques du flexomètre avec ruban en nylon de couleur noire et impression en blanc, à double face de Cofan. Chaque flexomètre du présentoir est doté d'un boîtier ABS noir et robuste, revêtu de caoutchouc antichoc, offrant une protection supérieure. Cette caractéristique est cruciale pour prévenir les dommages causés par les chutes ou les chocs, garantissant que le flexomètre conserve sa précision et sa fonctionnalité au fil du temps. Ils sont équipés d'un bouton poussoir de verrouillage du ruban qui permet une fixation sûre pendant l'utilisation. De plus, ils sont équipés d'un ressort à haute performance qui permet au ruban de se décrocher lentement et en toute sécurité.

Les rubans du flexomètre ont une largeur de 16 mm, 19 mm ou 25 mm. Ils sont fabriqués à partir d'un revêtement en nylon et recouverts de couleur noir mat avec une impression blanche à haute visibilité à double face, ce qui facilite la lecture dans les endroits sombres.

Le ruban de ces flexomètres dispose de 40% plus d'épaisseur, ce qui les rend beaucoup plus résistants à l'eau. De plus, le crochet normal (non magnétique) à l'extrémité du ruban assure une fixation ferme et stable sur n'importe quelle surface, permettant des mesures précises dans différentes situations.



Ref	↔	↕	↕	↓
<b>0450 0949</b>	3 m	0,125 mm	16 mm	12
<b>0450 0950</b>	5 m	0,140 mm	19 mm	12
<b>0450 0951</b>	8 m	0,140 mm	19 mm	12
<b>0450 0952</b>	5 m	0,140 mm	25 mm	6
<b>0450 0953</b>	8 m	0,140 mm	25 mm	6