



FICHA TÉCNICA

MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA CON TUERCAS ABS PARA LAVADORA Y LAVAVAJILLAS 1,5 METROS



Referencia	EAN
6500 4017	8445187470192

Material:	PVC reforzado
Material tuercas:	ABS
Presión Max:	12 bar
Rosca (hembra/hembra):	3/4"
Temperatura:	-20° C a +60° C
Longitud:	1.5 metros

La manguera de entrada de agua es el tubo de alimentación que conecta la toma de agua de la pared con la lavadora o el lavavajillas, permitiendo que el agua llegue al electrodoméstico de forma controlada y sin fugas.

Fabricada en PVC reforzado o caucho sintético, tiene una longitud de 1,5 metros y conexiones hembra-hembra de 3/4", el estándar universal compatible con la gran mayoría de lavadoras y lavavajillas domésticos del mercado. Sus tuercas son de ABS, un plástico técnico ligero y resistente a la corrosión que no se oxida ni se agrieta con el tiempo, a diferencia de las tuercas metálicas de los modelos más básicos.

Soporta una presión máxima de trabajo de hasta 12 bar y un rango de temperatura de -20 °C a +60 °C, lo que la hace apta tanto para instalaciones de agua fría como caliente y para condiciones de uso exigentes.

Su instalación es sencilla: basta con enroscar un extremo en la toma de agua de la pared (rosca 3/4") y el otro en la entrada de agua del electrodoméstico (rosca 3/4"), apretando a mano hasta que quede firme. Se abre la llave de paso y se comprueba que no hay fugas en ninguna de las dos uniones. No requiere herramientas especiales.

Indicada para sustituir la manguera de entrada original cuando presenta fugas, está deteriorada o simplemente no tiene la longitud adecuada para la instalación. Revisa visualmente la manguera cada año, especialmente en los extremos y en los puntos donde pueda estar doblada o rozando; una manguera de entrada en mal estado es la causa más común de inundaciones por electrodoméstico.



COFAN LA MANCHA S.A.

Avenida de la Industria, S/N
13610 · Campo de Criptana · Spain
cofan@cofansa.com · www.cofan.es
National Tel.: +34 926 563 928

