



FICHA TÉCNICA

BOTA DE SEGURIDAD DE PIEL FORRADA S3S MODELO MEGAN PRO. TALLAS 37-47



Referencia	TALLA	EAN	Referencia	TALLA	EAN
1200 6437	37	8445187485448	1200 6443	43	8445187485509
1200 6438	38	8445187485455	1200 6444	44	8445187485516
1200 6439	39	8445187485462	1200 6445	45	8445187485523
1200 6440	40	8445187485479	1200 6446	46	8445187485530
1200 6441	41	8445187485486	1200 6447	47	8445187485547
1200 6442	42	8445187485493			

Las botas de seguridad Megan Pro están fabricadas en piel de vacuno y diseñadas para trabajadores de construcción, industria y logística que necesitan protección fiable frente a impactos, perforaciones y bajas temperaturas.

Cuentan con una puntera de seguridad de composite resistente a impactos de 200 J, una plantilla no metálica antiperforación y una suela de PU, que aporta ligereza, flexibilidad y resistencia al desgaste. Su forro interior de borreguito mantiene el calor del pie, por lo que están especialmente indicadas para trabajos a la intemperie durante el invierno o en entornos fríos como cámaras, almacenes o exteriores.

Estas botas de media caña son un Equipo de Protección Individual (EPI) que se pueden usar como calzado de trabajo diario, pues cumplen con las características S3S, FO y SR para ofrecer una protección eficiente contra hidrocarburos (FO) y resistencia al deslizamiento (SR), garantizando estabilidad en suelos húmedos o resbaladizos. Además, son conformes con la normativa europea EN ISO 20345:2022+A1:2024, lo que certifica su validez como calzado de seguridad profesional.

Estas botas son la opción ideal para quienes buscan botas de seguridad resistentes, cómodas y cálidas, pensadas para largas jornadas de trabajo en obra, nave industrial o exteriores durante la época de invierno.



COFAN LA MANCHA S.A.

Avenida de la Industria, S/N
13610 · Campo de Criptana · Spain
cofan@cofansa.com · www.cofan.es
National Tel.: +34 926 563 928





FICHA TÉCNICA

Consejos de mantenimiento:

- Limpia la piel con un paño húmedo y deja secar a temperatura ambiente. Evita su exposición a fuentes de calor directas que puedan reseca el cuero.
- Aplica regularmente un producto impermeabilizante o grasa para piel. De esta forma, prolongarás la vida útil del material y mantendrás su resistencia al agua.
- Revisa con frecuencia el estado tanto de la suela como de la puntera. En caso de detectar grietas o desgaste excesivo, sustituya las botas para garantizar la protección adecuada.

Protección certificada: Puntera de composite resistente a impactos de 200 J, conforme a la normativa EN ISO 20345:2022+A1:2024 para máxima seguridad laboral.

Protección contra el frío garantizada: Forro interior de borreguito que mantiene el calor del pie en trabajos realizados en el exterior durante el invierno o en cámaras frigoríficas.

Máxima estabilidad: Suela de PU con resistencia al deslizamiento (SR) y a hidrocarburos (FO), ideal para suelos húmedos o con aceite.

Ligereza y confort: Plantilla no metálica que reduce el peso del calzado frente a modelos de acero, sin perder protección antiperforación.

Versatilidad profesional: Fabricadas en piel vacuno resistente, son perfectas para construcción, industria y logística.



Suela resistente a aceite e hidrocarburos.
Semelle résistante aux huiles et hydrocarbures.
Sole unit resistant to oils and fuels.
Sola resistente a óleo e hidrocarbonetos.



Plantilla antiperforación.
Semelle antiperforante.
Anti-perforation sole unit.
Palminhas Anti Perforação.



Absorción de energía en el tacón.
Système amortisseur de choc au talon.
Energy absorption of heel region.
Absorção de energia no calcanhar.



Suela antideslizante - SR
Semelle anti-dérapante - SR
Antislip sole unit - SR
Sola anti-deslizante - SR



Puntera resistente a 200J.
Bout résistant a 200J.
Toe cap resistant to 200J.
Biqueira resistente a 200J.



Calzado antiestático.
Chaussure anti-statique.
Antistatic footwear.
Calçado anti-estático.



Hidrófugo
Hydrofuge
Water-resistant
Impermeabilizado



COFAN LA MANCHA S.A.

Avenida de la Industria, S/N
13610 · Campo de Criptana · Spain
cofan@cofansa.com · www.cofan.es
National Tel.: +34 926 563 928

