FICHA TÉCNICA

Artículo : **5100 2554 - 5100 4010**

CABLE H07V-K













Ref	Tipo	Sección	Longitud
5100 2554A	H07V-K	1 x 1,5 mm²	100 m
5100 2564A	H07V-K	1 x 2,5 mm²	100 m
5100 2574A	H07V-K	1 x 4 mm²	100 m
5100 4010A	H07V-K	1 x 6 mm²	100 m
5100 2554N	H07V-K	1 x 1,5 mm²	100 m
5100 2564N	H07V-K	1 x 2,5 mm²	100 m
5100 2574N	H07V-K	1 x 4 mm²	100 m
5100 4010N	H07V-K	1 x 6 mm²	100 m
5100 2554V	H07V-K	1 x 1,5 mm²	100 m
5100 2564V	H07V-K	1 x 2,5 mm²	100 m
5100 2574V	H07V-K	1 x 4 mm²	100 m
5100 4010V	H07V-K	1 x 6 mm²	100 m
5100 2554M	H07V-K	1 x 1,5 mm²	100 m
5100 2564M	H07V-K	1 x 2,5 mm²	100 m
5100 2574M	H07V-K	1 x 4 mm²	100 m
5100 4010M	H07V-K	1 x 6 mm²	100 m
5100 2554G	H07V-K	1 x 1,5 mm²	100 m
5100 2564G	H07V-K	1 x 2,5 mm²	100 m
5100 2574G	H07V-K	1 x 4 mm²	100 m
5100 4010G	H07V-K	1 x 6 mm²	100 m
5100 2554R	H07V-K	1 x 1,5 mm²	100 m

FICHA TÉCNICA

Descripción:

Los cables H07V-K son los indicados para la realización de instalaciones fijas interiores, bajo tubo o canal protectora, en viviendas, locales y oficinas, y para el cableado de cuadros eléctricos de control y circuitos de alumbrado. Son de fácil instalación gracias a su aislamiento deslizante y gran flexibilidad.

Normas de Referencia: UNE-EN 50525-1, UNE-EN 50525-2-31, EN 50525-2-31 e IEC 60227-3

Aplicaciones:

Según el REBT 2002, para las siguientes instalaciones:

- ITC-BT 20 Instalaciones interiores o receptoras
- ITC-BT 26 Instalaciones interiores en viviendas
- ITC-BT 27 Instalaciones interiores en viviendas. Locales que contienen una bañera o ducha
- ITC-BT 30 Instalaciones en locales de características especiales
- ITC-BT 41 Instalaciones eléctricas en caravanas y en parques de caravanas

No apto para instalaciones que exigen cables libres de halógenos y de baja emisión de humos, como los locales de pública concurrencia (ITC-BT 28).

Características Técnicas

1. Conductor: Cobre electrolítico flexible (Clase 5) según UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228

2. Aislamiento: PVC tipo TI-1 según UNE-EN 50363-3 y EN 50363-3

Tensión nominal: 450/750 V

Tensión de ensayo: 2.500 V C.A.

Temperatura máxima en el conductor: 70 ºC

Colores: según UNE-EN 50525-1 y EN 50525-1

No propagación de la llama: según UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2

Reglamento de Productos de Construcción (CPR)

Clase de reacción al fuego: Eca según EN 50575:2014+A1:2016

Declaración de Prestaciones: DOP-05, disponible a petición

Conformidad

Directiva 2014/35/UE de baja tensión y Directiva 2011/65/UE (RoHS).