	Anti-snap

FICHA TÉCNICA

CILINDRO OVALADO LATÓN 30/30

Referencia	EAN	ACABADO	MEDIDA
3903 2727L	8445187482737	Latón	27 - 27
3903 3040L	8445187482768	Latón	30 - 40



Este cilindro de perfil ovalado en acabado latonado es la solución exacta para puertas y carpinterías de aluminio con perfil ovalado. Incorpora un mecanismo de 5 pitones, un pivote de acero sinterizado y una leva larga. Además, incluye 3 llaves de acero niquelado listas para usar desde el primer día.
Su acabado en latón combina con la mayoría de herrajes y pomos del mismo tono, aportando un resultado cuidado además de funcional. Es compatible con puertas y herrajes preparados para bombín ovalado, frecuentes en carpintería de aluminio.
Fabricado en aleación metálica de alta resistencia y conforme a la norma EN 1303:2015 - Clasificación 16-0-C20, es una elección fiable tanto si eres particular y cambias la cerradura de tu casa como si eres profesional y la instalas para un cliente. Medidas de 27-27 y 30-40 mm (la distancia se ha medido desde el centro del bombín hasta cada cara de la puerta). Se recomienda comprobar las medidas antes de comprar el cilindro para asegurar un ajuste perfecto sin holguras.

CILINDRO OVALADO LATÓN LLAVES IGUALES

Referencia	EAN	ACABADO	MEDIDA
3903 2727L.AAA	8445187482737	Latón	27 - 27
3903 3040L.AAA	8445187482768	Latón	30 - 40



Este cilindro de perfil ovalado en acabado latonado es la solución exacta para puertas y carpinterías de aluminio con perfil ovalado. Incorpora un mecanismo de 5 pitones, un pivote de acero sinterizado y una leva larga. Además, incluye 3 llaves de acero niquelado listas para usar desde el primer día.
Su acabado latón combina con la mayoría de herrajes y pomos del mismo tono, aportando un resultado cuidado además de funcional. Es compatible con puertas y herrajes preparados para bombín ovalado, frecuentes en carpintería de aluminio. Al formar parte de una serie de llaves iguales (sistema AAA), esta unidad abre con la misma llave que el resto de cilindros del mismo lote, lo que simplifica mucho la gestión de accesos cuando hay varias puertas.
Fabricado en aleación metálica de alta resistencia y conforme a la norma EN 1303:2015 - Clasificación 16-0-C20, es una elección fiable tanto si eres particular y cambias la cerradura de tu casa como si eres profesional y la instalas para un cliente. Medidas de 27-27 y 30-40 mm (la distancia se ha medido desde el centro del bombín hasta cada cara de la puerta). Se recomienda comprobar las medidas antes de comprar el cilindro para asegurar un ajuste perfecto sin holguras.

COFAN LA MANCHA S.A.
Avenida de la Industria, S/N
13610 · Campo de Criptana · Spain
cofan@cofansa.com · www.cofan.es
National Tel.: +34 926 563 928