FICHA TÉCNICA

CINTA ADHESIVA DE FIBRA DE VIDRIO BIDIRECCIONAL 48 MM X 50 M





Referencia	EAN	MEDIDAS
1039 0060	8445187495232	48 MM X 50 M

Esta cinta adhesiva de embalaje combina un soporte de BOPP laminado con fibra de vidrio reforzada y un adhesivo de resina de caucho sintético sin disolventes, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales exigentes. Su adhesión excepcional (7,5 N/cm) funciona sobre cartón, madera, metal y plástico, manteniendo una sujeción firme incluso bajo tensión. Con una resistencia a la tracción de 250 N/cm en ambas direcciones, ofrece mayor resistencia a la rotura comparada con cintas convencionales, siendo especialmente efectiva para sellar de cartón corrugado, reparaciones estructurales en paneles de yeso, empalmes industriales y refuerzos en tareas de empaquetado. Cuenta con un alargamiento a la rotura de 6 %. El material transparente permite ver el contenido sin remover la cinta, ideal para logística y distribución. El espesor de 130 micras y peso de 115 g/m^2 ofrecen el equilibrio perfecto entre resistencia y facilidad de aplicación. No se recomienda su uso en exteriores con exposición prolongada a rayos UV, ya que la cinta debe estar protegida de la luz solar directa.

CONSEJOS DE USO Y MANTENIMIENTO:

- Asegúrese de que la superficie sea limpia y seca antes de aplicar la cinta para garantizar máxima adhesión bidireccional.
- Presione firmemente sobre la cinta durante al menos 5 segundos después de aplicarla para activar completamente la resistencia a la rotura.
- Almacene en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa, para preservar la flexibilidad del adhesivo y

COFAN LA MANCHA S.A.
Avenida de la Industria, S/N
13610 · Campo de Criptana · Spain
cofan@cofansa.com · www.cofan.es
National Tel.: +34 926 563 928