

# FICHA TÉCNICA 1500 0083

## Ref. 1500 0083 Pintura Reflexiva en spray

Contiene microbolas de vidrio

Reflejan perfectamente la luz recibida mejorando la visión de la zona.

Tiempo de secado 5 min.

Efecto inmediato. Color gris semitransparente

Poco visible de día. Excelente adherencia

Gran durabilidad. Visibilidad por la noche a 30-40m cuando recibe la luz direccional.

Perfecta visión a larga distancia.

Se puede aplicar tanto en interior como exterior.

Libre de sustancias cancerígenas, CFC, no es nocivo, ni tóxico ni irritante

Respetuoso con el medio ambiente y el ser humano.

### **Aplicaciones**

Ideal para aumentar la visibilidad de noche, en zonas peligrosas sometidas a un haz luminoso.

directa. Como por ejemplo en señales de tráfico, entradas / salidas a caminos o carreteras, vallas, quitamiedos, columnas, pivotes, etc. Puede ser aplicado en una gran variedad de superficies (hormigón, asfalto, madera, plástico, metal, piedra, textil, etc). Se puede utilizar tanto en interior como exterior.



#### Modo de empleo

Utilizar únicamente en posición vertical. La superficie tiene que estar limpia y seca. Agitar enérgicamente el aerosol durante al menos 1 minuto. Durante su uso, agitar el aerosol durante 5 seg. aproximadamente cada 20seg. De aplicación en continuo y purgar regularmente. Aplicar capas finas y uniformes a una distancia de 10 a 20cm del soporte, con cuidado de no excederse en la cantidad de producto. Al finalizar, para garantizar una perfecta limpieza de la válvula y el difusor, se debe purgar inmediatamente boca abajo, hasta que salga solamente el gas.

#### **Atención**

Para que el producto refleje al máximo, no hay que sobrecargar las aplicaciones. Con una simple capa fina es suficiente (excepto en superficies porosas). Realizar prueba previa sobre superficies sintéticas o pintadas para comprobar su compatibilidad con el soporte.

Proteger las superficies adyacentes para prevenir de las proyecciones (niebla).