




FICHA TÉCNICA




18003630	CANCAMO	GIRATORIO	BMD	D-10x18	0,3TN
18003631	CANCAMO	GIRATORIO	BMD	D-12x18	0,5TN
18003632	CANCAMO	GIRATORIO	BMD	D-16x20	1TN
18003633	CANCAMO	GIRATORIO	BMD	D-20x30	2TN
18003634	CANCAMO	GIRATORIO	BMD	D-24x30	3TN
18003635	CANCAMO	GIRATORIO	BMD	D-30x35	5TN

Cáncamos de forma compacta y ligera, **con coeficiente de seguridad 4:1** en todas direcciones de trabajo.

Giratorio en 360ºAnilla abatible en 180º. Ha de ir atornillado sobre una superficie plana.





DxL	А	В	C	E	H	SW	D1	Peso
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
0,3t-M10x18	30	13	46	42	95	30	36	0,430
0,5t-M12x18	30	13	46	50	105	30	38	0,500
1t-M16x20	30	13	46	50	105	30	38	0,530
2t-M20x30	34	16	57	61	131	40	50	1,050
3t-M24x30	40	19	70	68	153	48	58	1,630
5t-M30x35	40	20	65	80	165	65	75	2,230



DxL	1 ramal	2 ramales	1 ramal	2 ramales	2 ramales		3/4 ramales	
mm	0°	0°	90°	90°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°
0,3t-M10x18	0,6	1,18	0,3	0,6	0,42	0,3	0,63	0,45
0,5t-M12x18	1	2	0,5	1	0,75	0,5	1,1	0,75
1t-M16x20	2	4	1,12	2	1,5	1,12	2,36	1,6
2t-M20x30	4	8	2	4	2,8	2	4	3
3t-M24x30	6,3	12,5	3,15	6,3	4,25	3,15	6,3	4,75
5t-M30x35	10,6	21,2	5,3	10,6	7,1	5,3	11,2	8