



## FICHA TÉCNICA

Artículo : 1100 0278

**GUANTE SOPORTE DE POLIÉSTER IMPREGNADO DE LÁTEX  
NEGRO TEJIDO DE PUNTO DE POLIÉSTER RECUBIERTO**

CE: EPI de categoría II

Talla: 7, 8, 9 y 10

Niveles de protección EN 388-2016

3	Resistencia a la ABRASIÓN	(Nivel mínimo 1; Nivel máximo 4)
1	Resistencia al CORTE por CUCHILLA	(Nivel mínimo 1; Nivel máximo 5)
3	Resistencia al DESGARRO	(Nivel mínimo 1; Nivel máximo 4)
1	Resistencia a la PERFORACIÓN	(Nivel mínimo 1; Nivel máximo 4)
X	Resistencia al CORTE EN 13997	X No realizado



### Información e instrucciones de uso

El guante es un Equipo de Protección Individual (EPI), que cumple con las exigencias esenciales de sanidad y seguridad que se especifican en el artículo 5 y establecidos en el anexo II del Reglamento (UE) 2016/425. Así mismo el presente EPI cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas EN420-03+A1/09 (Exigencias Generales para Guantes de Protección) y EN 388-2016 (Guantes de protección contra riesgos mecánicos).

(Guantes contra Riesgos Mecánicos).

Este guante está especialmente indicado para ser utilizado en todo tipo de industrias, donde exista un riesgo mecánico para la palma de las manos, tales como construcción, siderurgia, automoción, metalúrgicas, industria del mueble, carga y descarga, agricultura, estaciones de servicio, etc.

**NO DEBE UTILIZARSE** en aquellos puestos de trabajo donde el nivel de riesgo mecánico a cubrir **supere los niveles de prestación** alcanzados según la norma EN 388, arriba mencionados, o en aquellos puestos de trabajo donde se requiera tacto, o cuando **se trate de riesgos no mecánicos** (térmicos, químicos, eléctricos, etc.). Especialmente, debe evitarse el contacto con productos que puedan afectar a la estructura del guante.

### Almacenamiento

Almacenar en un lugar seco y aireado, con temperaturas entre (-2 y 50°C) y protegido de la luz solar.

### Mantenimiento o limpieza

Si es preciso puede lavarse a 40°C con un detergente neutro.