



FICHA TÉCNICA

Artículo : 1100 0041
AURICULARES DE PROTECCIÓN



Designación:
CASCO ANTIRUIDO - SNR 27 Db

Tallas:
Ajustable

Colores:
Rojo / Negro

Descriptivo:
Casco antiruido con coquillas poliestireno (PS) y espuma sintética. Arqueo ABS ajustable en altura. Almohadillas confortables. SNR: 27 dB.

Materiales:
Protección acústica: Poliestireno (PS) / Auricular: Mousse / Arco: ABS
Peso: 158 g

Instrucciones de uso:
El casco antiruido deberá utilizarse en cualquier momento en los lugares ruidosos (ambientes superiores a 80 dB), y deberá escogerse en función de su índice de atenuación con respecto al ruido ambiente que deberá reducirse (véanse rendimientos). Asegúrese de que el caso antiruido está correctamente adaptado, regulado, cuidado e inspeccionado conforme a estas instrucciones. Si no se respetan estas instrucciones de uso, la eficacia del casco antiruido se verá considerablemente disminuida. Las monturas de gafas y los cabellos situados entre las almohadillas y la cabeza pueden afectar al rendimiento del casco antiruido.





FICHA TÉCNICA

Atención:

Colocar la protección acústica del casco antirruído en la parte más baja de las mirillas de la diadema. Cualquier orientación (izquierda o derecha) es correcta para colocar los auriculares. La marca (flecha), debe apuntar hacia arriba. Postura sobre la cabeza (O-T-H): Poner los auriculares sobre los oídos, con la diadema dirigida hacia arriba. Haga bajar la diadema hasta que toque la parte alta de la cabeza.

RENDIMIENTOS

Cualidades técnicas del casco llevado sobre la cabeza

Frecuencias (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media (dB)	12.2	25.9	30.7	35.4	39.6	41.7	28.0
Desviación standard (dB)	4.1	4.3	4.3	5.8	3.8	5.4	4.8
Protección calculada (dB)	8.1	21.6	26.4	29.6	35.8	36.3	23.2

H = 30 dB / M = 27 dB / L = 17 dB / SNR = 27 dB

Límites de uso:

No utilizar fuera del campo de utilización definido en las instrucciones de uso adjuntas. Algunas sustancias químicas pueden tener un efecto negativo en este producto. Se recomienda solicitar información más detallada al fabricante. En el marco de un uso normal, el casco antirruído mantiene su eficacia durante 2 ó 3 años después de su primer uso. Los atalajes y más en concreto, las orejeras podrían deteriorarse con el uso, por lo que deberán examinarse regularmente para detectar, por ejemplo, cualquier fisura o fuga. Desechar el casco en caso de que esté deteriorado. La adaptación de protecciones higiénicas a las orejeras podría afectar a los rendimientos acústicos de los atalajes. Este casco puede provocar alergias en personas sensibles. Si este fuera su caso, abandone la zona fuente de ruidos y quítese el casco antirruído.

Instrucciones de almacenamiento:

Guardar el casco antirruído antes y después de cada uso en un lugar fresco y seco



FICHA TÉCNICA

protegido de la luz y del hielo. Cuando no se vaya a utilizar, guardarlo en su embalaje original.

Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:

Lavar con agua tibia jabonosa. No utilizar nunca disolventes ni productos abrasivos o nocivos.

Cualidades técnicas:

CASCOS ANTI RUIDO, Referencia 11000039 - 11000041, es conforme con la legislación de armonización de la UE aplicable: Reglamento Europeo UE 2016/425, es idéntico al EPI puesto en mercado anteriormente y certificado UE de tipo N° CE 710937, expedido por BSI Group The Netherlands B.V. Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam Netherlands organismo notificado N° 2797, y que se ha sometido al procedimiento de evaluación establecido y cumple los requisitos para la normativa EN 352 - 1: 2002, CAT III, basado en el Reglamento (UE) 2016/425.

Atenuación del ruido alta frecuencia : 30 dB

Atenuación del ruido media frecuencia : 27 dB

Atenuación del ruido baja frecuencia : 17 dB

Atenuación standard del ruido SNR : 27 dB