



## FICHA TÉCNICA

**Referencia: 0900 2105- 0900 2105B**

**DESCRIPCIÓN: BARRAS DE PEGAMENTO TERMOFUSIBLE TRANSPARENTE**

**LARGO: 200 MM**

**PESO: 1 KG /280g**

**DIÁMETRO: 12 MM**



Ref		$\varnothing$	$\longleftrightarrow$		
<b>0900 2105</b>	1 kg	12 mm	200 mm	1	10
<b>0900 2105B</b>	280 g	12 mm	200 mm	1	10

Pegan rápida y limpiamente todo tipo de materiales flexibles. Además tienen capacidad de sellar y rellenar agujeros, fisuras o grietas. Resisten la intemperie y temperaturas altas de hasta 70°C. Proporcionan uniones flexibles y duraderas.

No se agrietan ni envejecen y resisten los rayos de sol. No son conductoras de la electricidad. No contienen disolventes ni productos peligrosos.

La única peligrosidad se encuentra en la temperatura de aplicación del producto, puede producir quemaduras.

### CARACTERÍSTICAS:

Viscosidad: 8500 CPS (180°C)  
 Densidad: 0.99grs/cm<sup>3</sup> (23°C)  
 Tiempo abierto: 20/25 segundos  
 Tracción: 31Kg/cm<sup>2</sup> (20°C)  
 Cizalla: 33Kg/cm<sup>2</sup> (20°C)  
 Elongación: 600%

Temperatura de fusión (°C) 84 / 87  
 Temperatura de utilización (°C) 180 / 210