

## GRÃO DE CLORO

---

### 1. Descrição e Aplicação

REF. 4305 2002

Cloro granulado de dissolução lenta, especialmente para tratamentos de manutenção e desinfecção da água da piscina. Também pode ser utilizado para remover a sujidade do fundo das piscinas de azulejos. Para o fazer, deixar cair uma quantia estimada na área afectada e deixar agir.

Produto registado nº 16-60-08086

### 2. Principais componentes

Ácido tricloroisocianúrico

CAS: 87-90-1

### 3. Características

- Aspecto: Sólido granular branco.
- Solubilidade em água: Livrementemente solúvel.
- pH: 2,7-3,3

### 4. Instruções de uso

Pode ser aplicado directamente na água ou previamente dissolvido.

-Ajustar o pH da água da piscina, colocando-a entre 7,2 e 8,0.

Tratamento de manutenção: adicionar 3 g/m<sup>3</sup> de água todos os dias.

Tratamento de Choque: Adicionar 5-10 g/m<sup>3</sup> de água.

Para a limpeza das juntas de tijolo e gresite, distribuir o grão de cloro sobre a água tentando que ao precipitá-la possua sobre a zona afectada. A sua acção desinfectante provoca a eliminação da sujidade.

### 5. Precauções e Avisos

Não misturar com outros produtos, evitar a sua utilização quando houver banhistas na piscina.

Para a sua manipulação utilizar os elementos de protecção adequados: óculos de segurança, luvas.

Em caso de salpicos nos olhos, lavar com bastante água e tratar sintomaticamente.

Manter o produto na sua embalagem original.

Manter o recipiente fechado e fechado, fora do alcance das crianças, num local seco, longe de outros produtos químicos, especialmente combustíveis, uma vez que pode causar incêndio e libertação de cloro.

Para mais informações, ver a Ficha de Dados de Segurança.