



## FICHA TÉCNICA

Artículo : 5200 6101 - DOWNLIGHT REDONDO EMPOTRAR BLANCO  
5200 6102 - DOWNLIGHT REDONDO EMPOTRAR ALUMINIO



Referencia	5200 6101, 5200 6102	
Código de barras	EAN	8445187189742 8445187189759
Potencia nominal	W	20W
Frecuencia de Funcionamiento	Hz	50 – 60Hz
Tipo de LED	led	OSRAM 2835
Corte de instalación		Ø 208mm
Contenido de mercurio	Hg	0.0hg
Flujo luminoso	lm	2700lm
Temperatura de color	T (Kelvin)	5700k
Ángulo de luz		>120°
Índice Reproducción de color	Ra	>80
Ciclos de conmutación		≥30000
Vida Útil	Lifespan	25000h (~2,7h/day)
Regulable		no
Tensión nominal	V	AC 220-240
Factor de Potencia		>0,90
Corriente nominal	mA	280mA
Temperatura de funcionamiento	Operating T°	-20°C ~ +50°C
Tiempo de encendido		< 1.0s
Tiempo de calentamiento		< 1.0s
EEl Etiqueta energética	Clase	++ A
Índice de Protección		IP 20
Medidas	mm	Ø 225mm * L 20mm
Peso	gr	430gr
Color modelo		Blanco - Aluminio
Modelo		empotrable



1 m	488,60 lux	283,52 cm
2 m	122,17 lux	567,04 cm
3 m	54,30 lux	850,55 cm
4 m	30,54 lux	1134,07 cm
5 m	19,55 lux	1417,59 cm
6 m	13,57 lux	1707,11 cm

