



## FICHA TÉCNICA

**Artículo :** 3100 1107

### CONTADOR DIGITAL PARA PISTOLA LUBRICANTE

Desplazamiento positivo de alta presión con medidor adecuado para en línea y final de línea aplicaciones.

Mecanismo de engranajes ovalados para una óptima precisión.

Totalizador de 7 dígitos no reiniciable.

Entrada / Salida del medidor roscada 1/2 "(F)

Pantalla electrónica con una batería de litio de 3 V.

Batería de iones (CR2450)

La pantalla se puede girar cada 90°.

Orientación para facilitar la instalación.

Construcción robusta de aluminio fundido a presión con cubierta protectora en el medidor.

Mide en litros, galones estadounidenses, cuartos de galón y pintas.

Fácil recalibración.



cofan

FLOW RATE	PRESSURE
1-30 LPM (0.3-8 GPM)	 UPTO 1,000 PSI (70 BAR)
OVAL GEAR MECHANISM	TEMPERATURE
	-20°C TO 70°C (-4°F TO 158°F)

#### COMPONENTES

Aluminio, acetal, caucho de nitrilo y Acero inoxidable

#### USO RECOMENDADO

Aceites hasta SAE 140

#### NO UTILIZAR CON

Medios a base de agua, gasolina, etc.

