



FICHA TÉCNICA

Artículo : 1800 3505 PULPO CADENA
PULPO CADENA 8MM G° 80 2 RAMALES

Para el mercado de las eslingas conviene indicar la carga máxima de utilización en kg, por debajo de 1 Tn. Unidades de medidas en kg. Estos valores están catalogados en la hipótesis de que la carga sea simétrica. En caso de carga asimétrica, se debe limitar la carga a la mitad de la carga máxima de utilización.

CERTIFICADO DE CALIDAD No. 56217-1
SEGÚN NORMA EN 818-4

Declaramos conformidad del equipo abajo descrito según datos y especificaciones siguientes. El presente certificado es nulo en caso de modificación del equipo sin nuestro consentimiento.

Descripción del material



Pulpo cadena G.80, 8mm, 2 ramales x 6 metros de longitud acabado en ganchos de seguridad CLS 8.8, C.T. 0° - 45° = 2800kg.

Probado según normas

Carga útil de trabajo: 2800kg Especificaciones: EN 818-4



Ref	Ø	↔	 (0-45°)
1800 3505	8 mm	6 m	2.800 kg

Ø			 (0-45°)	 (45-60°)	 (0-45°)	 (45-60°)
8 mm	2.000 kg	1.600 kg	2.800 kg	2.000 kg	4.250 kg	3.000 kg