


DIMENSIONES

SET 2 VÁLVULAS ESCUADRA 1/2" x 3/8" ANTICAL



REF.	D	d	NUT	h	H
	1/2"	3/8"	NO	41,3	75



APLICACIONES / SCOPE

Se utilizan en instalaciones interiores de fontanería. Están diseñadas para poder cortar de forma individual la alimentación de agua a fregaderos, lavabos, cisternas y otros puntos de consumo para llevar a cabo su reparación, mantenimiento o sustitución.

Angle valves are used in plumbing installations. They allow to individually cut the water supply any point of consumption to proceed to repair or replacement.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricada en latón CW617N

Cierre y apertura 1/4 de vuelta

PN16 bar

Eje interior de PTFE con juntas EPDM

Rosca de entrada gas(BSP)

Made with Brass CW617N
1/4turn

PN16 bar

PTFE stem and EPDM joint

Inlet thread gas(BSP) according to ISO 228/1

Nº	Cant.	Descripción producto	Materia prima
1	1	Cuerpo / Body	CW617N
2	1	Eje / Stem	PA66
3	2	Juntas tóricas / O-Ring	NR
4	1	Mando / Handle	AB
5	1	Tornillo / Screw Mx15.5	Acero inox / Stainless steel
6	1	Asiento / Seat	NR
7	1	Pinza sujeción / Supporting clip	PA66
8	1	Embellecedor / Rosette	Acero inox / Stainless steel

