



FICHA TÉCNICA

Artículo : 5100 1122
ENROLLACABLES AUTOMÁTICO CON SOPORTE A PARED DE UNA TOMA



Aplicaciones habituales: entorno doméstico/terciario interior (interior de vivienda, oficinas, comercios, etc.) e industrial en talleres, naves,...

Ref	↔	A-V~	
5100 1122	16 m (14+2)	16A-250V	1



IP-20
RoHS

3G 1,5 mm²

H05VV-F

ES Enrollacable automático con 1 base 2 P+T, 16 A 250 V~. 16 m (14+2) de cable H05VV-F 3G1,5 mm². MÁX. extendido/enrollado: 3500 W/1000 W. Con soporte para fijación a la pared. Cable de 16 metros de longitud.

FR Enrouleur de câble automatique avec 1 prise 2 P+T, 16 A 250 V~. 16 m (14+2) de câble H05VV-F 3G1,5 mm². MÁX. étendu/enroulé : 3500 W/1000 W. Avec support pour fixation au mur. Câble de 16 mètres de longueur.

EN Automatic retractable cable reel with 1 socket with 2 poles, 16A 250V~. It is fitted with 16m (14+2) of cable H05VV-F 3G1,5 mm² and has a max. power rolled/unrolled: 3,500W/1,000W. Includes a wall bracket for wall mounting and a cable of 16 metres in length.

IT Avvolgicavo automatico con 1 presa 2 P+T, 16 A 250 V~. 16 m (14+2) di cavo H05VV-F 3G1,5 mm². MAX. srotolato/avvolto: 3500 W/1000 W. Con supporto da parete. Cavo da 16 metri di lunghezza.

PT Enrolador de cabo automático com 1 base 2 P+T, 16 A 250 V~. 16 m (14+2) de cabo H05VV-F 3G1,5 mm². MÁX. estendido/enrolado: 3500 W/1000 W. Com suporte para fixação na parede. Cabo de 16 metros de comprimento.