



FICHA TÉCNICA

Referencia: 1100 0374 ANTICAIDA RETRACTIL CABLE 10 mts
Anticaída retráctil de 10 m con cárter de polímero y cable de acero galvanizado



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso máximo usuario (uso vertical)	140 kg
Conector:	1 mosquetón de acero con indicador giratorio y de caída, apertura de bloqueo automático 21 mm - 1 mosquetón de acero con bloqueo de apertura de 17 mm
Protección:	carter antichoc
Material:	Carcasa de polímero de alta resistencia, cable de acero galvanizado, conector de acero
Dimensiones:	Cable diámetro 4,5mm, longitud 10metros
Norma(s):	EN360: 2002 - aprobado para uso horizontal cuando se usa con una cuerda de seguridad. FA 40 304 15 conectado al cordón del arresto de caída
Peso:	4,21kg
Las ventajas adicionales	No uso horizontal
Peso máximo usuario (uso horizontal)	100 kg



Longitud: 10 m. Diámetro del cable: 4,5 mm Resistencia > 12 kN.



Conectores: 1 mosquetón de acero de bloqueo con tornillo y un mosquetón acero de bloqueo automático doble acción

HS Code : 8428 90 90 Conformidad: EN360:2002 No para uso horizontal.

Aprobado para un usuario con un peso máx. de 140 kg en uso vertical.

Cárter de polímero de alta resistencia, casi indestructible. Asa de transporte con un agarre especial para una comodidad máxima durante el transporte. Sistema de freno integrado para conseguir una fuerza de impacto inferior a 6 kN.

Eslabón giratorio y conector para conexión en el punto de anclaje y conector con indicador de caída en el cable.



Aristas vivas con elemento de amarre adicional