



FICHA TÉCNICA

Ref. 90016002, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 22, 27

TUBO DE RIEGO POR GOTEO (CON GOTEROS TURBULENTOS)

La utilización de tuberías de goteo con goteros integrados turbulentos, dan precisión, uniformidad y exactitud en la aplicación del agua necesaria a nuestras plantas, son las características que mejor describen a las tuberías integradas con goteros, minimizando el consumo de agua a lo estrictamente necesaria.

Tubo polietileno de baja densidad con Goteros turbulentos a 2.1. Altamente resistente a la degradación solar. Presión máxima de trabajo 4 Bar. Mayor resistencia de la tubería frente a las variaciones de presión, temperatura y la acción de los rayos UV.



| Referencia | Color | Longitud m. | Distancia Goteros | Ø mm. | Envase |
|------------|--------|----------------|----------------------|----------|--------|
| 90016002 | negro | 25 | 0.33 m | 16 | 1 |
| 90016003 | negro | 25 | 0.50 m | 16 | 1 |
| 90016007 | negro | 50 | 0.33 m | 16 | 1 |
| 90016008 | negro | 50 | 0.50 m | 16 | 1 |
| 90016011 | negro | 100 | 0.33 m | 16 | 1 |
| 90016012 | negro | 100 | 0.50 m | 16 | 1 |
| 90016013 | negro | 100 | 0.75 m | 16 | 1 |
| 90016017 | marrón | 25 | 0.33 m | 16 | 1 |
| 90016022 | marrón | 50 | 0.33 m | 16 | 1 |
| 90016027 | marrón | 100 | 0.33 m | 16 | 1 |