



## FICHA TÉCNICA

Referencia: 1049 5005

### NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE 30 METROS - LÍNEAS CRUZADAS


Nivel láser autonivelante de líneas cruzadas. Es ideal para realizar mediciones tanto en interior y exterior. Dispone de modos manual y autonivelación. Este nivel láser se entrega en un kit que consta de un nivel láser, una base pivotante magnética, y una bolsa portátil.



SOPORTE MAGNÉTICO  
MAGNETIC HOLDER



MODO DE AUTONIVELACIÓN  
SELF-LEVELING



ALARMA DEL RANGO DE MEDICIÓN  
OUT OF LEVEL ALARM



SISTEMA DE BLOQUEO  
DE AUTONIVELACIÓN  
SELF-LEVELING  
SYSTEM LOCK



ÁNGULO DE LÍNEA  
LINE ANGLE



SALIDA PARA TRÍPODE  
TRIPOD MOUNT



PROYECCIÓN CRUZADA  
CROSS-LINE



Tipo de láser: Clase 2 (IEC/EN 60825-1/2014)

Longitud de onda: 520nm

Precisión:  $\pm 3\text{mm}/10\text{m}$

Rango de auto-nivelación:  $\pm 4^\circ$

Tiempo para nivelación:  $\leq 3\text{s}$

Ángulo de apertura del láser: H:  $110^\circ$  V:  $110^\circ$

Longitud máxima del láser: 30m

Working Temperature:  $-10^\circ\text{C} - + 50^\circ\text{C}$

Fuente de alimentación: 2x AA

Grado de protección: IP 54



2xAA

**$\pm 3\text{mm}/10\text{m}$**   
ACCURACY

**30m MAX**  
WORK DISTANCE

**520nm**  
LASER WAVE LENGTH

Ref	↔	📦
1049 5005	30 m	1