



FICHA TÉCNICA

Artículo : 1800 2201 hasta 1800 2218
GRILLETE RECTO GALVANIZADO

Cincado $\geq 5 \mu\text{m}$ s/ISO 4042


Grillete recto tipo 82101

- Recubrimiento cincado, acero forjado
- Fácil instalación, elemento de sujeción para utilizar con anillas y otros
- Para un correcto uso el bulón siempre ha de ir sujeto a él pasador recto mientras que el cable debe tirar del arco del grillete
- Excelente acabado
- Para información sobre la capacidad de carga consultar el apartado de resistencias



Ref	Ø	Ø	📦
1800 2201	5 mm	3/16 "	100
1800 2202	6 mm	1/4 "	100
1800 2203	8 mm	5/16 "	50
1800 2204	10 mm	3/8 "	50
1800 2205	11 mm	7/16 "	25
1800 2206	12 mm	1/2 "	25
1800 2207	14 mm	9/16 "	10
1800 2208	16 mm	5/8 "	10
1800 2209	18 mm	11/16 "	10
1800 2210	20 mm	3/4 "	5
1800 2211	22 mm	7/8 "	5
1800 2212	25 mm	1"	1
1800 2213	28 mm	1" 1/8	1
1800 2214	32 mm	1" 1/4	1
1800 2215	36 mm	1" 7/16	1
1800 2216	38 mm	1" 1/2	1
1800 2217	42 mm	1" 11/16	1
1800 2218	50 mm	2"	1

Medidas / Dimensions



M	A	B	C	D	E	F	▲max
5	10 mm	20 mm	20 mm	5 mm	5 mm	11 mm	80 kg
6	13 mm	25 mm	24 mm	6 mm	6 mm	14 mm	100 kg
8	16 mm	32 mm	32 mm	8 mm	8 mm	18 mm	200 kg
10	19 mm	39 mm	38 mm	10 mm	10 mm	20 mm	320 kg
11	22 mm	44 mm	44 mm	11 mm	11 mm	24 mm	400 kg
12	25 mm	50 mm	50 mm	12 mm	12 mm	28 mm	520 kg
14	28 mm	56 mm	56 mm	14 mm	14 mm	30 mm	650 kg
16	32 mm	64 mm	64 mm	16 mm	16 mm	33 mm	800 kg
18	32 mm	72 mm	70 mm	18 mm	18 mm	37 mm	1.000 kg
20	38 mm	78 mm	76 mm	20 mm	20 mm	40 mm	1.100 kg
22	44 mm	88 mm	88 mm	22 mm	22 mm	50 mm	1.500 kg
25	50 mm	101 mm	100 mm	25 mm	25 mm	57 mm	2.100 kg
28	57 mm	114 mm	114 mm	28 mm	28 mm	68 mm	3.000 kg
32	64 mm	128 mm	128 mm	32 mm	32 mm	73 mm	3.500 kg
36	72 mm	144 mm	140 mm	36 mm	36 mm	80 mm	4.200 kg
38	76 mm	152 mm	152 mm	38 mm	38 mm	85 mm	5.000 kg
42	84 mm	168 mm	166 mm	42 mm	42 mm	90 mm	6.000 kg
50	102 mm	202 mm	200 mm	50 mm	50 mm	108 mm	8.000 kg