





# FICHA TÉCNICA

**Artículo :** 1800 2401 – 1800 2407  
**HAMMERLOCK PARA CADENA**


Eslabón de conexión entre las cadenas de elevación y las anillas o accesorios de suspensión.

Clase nominal tipo 8/Grado 80. Elementos pintados en rojo. Verificación de rendimiento. Adecuado para la elevación de cargas conforme con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Diseñado, probado y certificado según GS-OA 15-04 - EN 1677.

Ref	Ø	 max	
1800 2401	6 mm	1.000 kg	1
1800 2402	7 mm	2.000 kg	1
1800 2403	8 mm	2.000 kg	1
1800 2404	10 mm	3.200 kg	1
1800 2405	13 mm	5.000 kg	1
1800 2406	16 mm	8.000 kg	1
1800 2407	18/20 mm	12.500 kg	1



## Medidas Dimensions



Ø	C	E	F	G	K	R	T	
6 mm	42 mm	18 mm	13 mm	7 mm	14 mm	8,0 mm	48 mm	0,1 kg
7 mm	54 mm	22 mm	14 mm	9 mm	20 mm	11,0 mm	56 mm	0,2 kg
8 mm	54 mm	22 mm	14 mm	9 mm	20 mm	11,0 mm	56 mm	0,2 kg
10 mm	68 mm	28 mm	18 mm	12 mm	26 mm	12,5 mm	68 mm	0,3 kg
13 mm	79 mm	32 mm	23 mm	16 mm	27 mm	16,0 mm	85 mm	0,6 kg
16 mm	97 mm	40 mm	26 mm	19 mm	33 mm	20,0 mm	104 mm	1,1 kg
18/20 mm	118 mm	46 mm	33 mm	22 mm	41 mm	23,0 mm	122 mm	2,0 kg