



INFORMACIÓN TÉCNICA FICHA TÉCNICA ENGRASADORES

Disponible en una variedad de materiales: EN-1A acero, acero inoxidable 303, latón, etc.

Tratado térmicamente según la especificación SAE J534 con dureza al engrasar el extremo a mínimo de 83 en la escala Rockwell 15N con una profundidad de caja de 0,005 "(0,13 mm) a 0,009 "(0,23 mm)


Los racores con retención de bola utilizan tratamiento térmico resortes para una mayor vida

Los accesorios de acero están chapados en zinc con un espesor de revestimiento de 0,0002 " (5 micrones) conforme a SAE J534 especificación que garantizada una vida útil de pulverización de más de 72 horas para óxido rojo

El perfil y las dimensiones de ajuste son controlado con precisión y conforme a SAE, Estándares DIN, BS, JIS e IS

El revestimiento se ajusta a las normas europeas adecuadas.

PRESION



MODELO ENGRASADOR



Engrasador Recto



Engrasador 45°



Engrasador 90°

CAT	REF	DESCRIPTION	DIMENSIONES				
			LONGITUD ROSCAS	LARGO CANÁ	LARGO TOTAL	LLAVE	
1 ACERO CINCADO							
METRICA							
6.0MM × 10MM ROSCAS							
GFT/6/ 1	3150-3151	Recto	3.75 mm min.	5.5 mm max.	16.0 mm max.	7.0 mm	
GFT/6/ 1/45	3160-3161	45°	4.5 mm min.	5.5 mm max.	210 mm max.	9.0 mm	
GFT/6/ 1/90	3170-3171	90°	4.5 mm min.	5.5 mm max.	18.0 mm max.	9.0 mm	
8.0 MM × 10 MM ROSCAS							
GFT/8/ 1	3150-3151	Recto	5.5 mm min.	6.5 mm max.	16.0 mm max.	9.0 mm	
GFT/8/ 1/45	3160-3161	45°	3.75 mm min.	5.5 mm max.	210 mm max.	9.0 mm	
GFT/8/ 1/90	3170-3171	90°	3.75 mm min.	5.5 mm max.	18.0 mm max.	9.0 mm	
8.0 MM X 125 MM ROSCAS							
GFT/8/ 125	3150-3151	Recto	3.75 mm min.	5.5 mm max.	170 mm max.	9.0 mm	
GFT/8/ 125/45	3160-3161	45°	3.7 mm min.	5.5 mm max.	210 mm max.	9.0 mm	
GFT/8/ 125/90	3170-3171	90°	3.7 mm min.	5.5 mm max.	18.0 mm max.	9.0 mm	
10.0 MM × 1MM ROSCAS							
GFT/ 10/ 1	3150-3151	Recto	3.75 mm min.	5.5 mm max.	16.0 mm max.	110 mm	
GFT/ 10/ 1/45	3160-3161	45°	3.75 mm min.	5.5 mm max.	210 mm max.	110 mm	
GFT/ 10/ 1/90	3170-3171	90°	3.75 mm min.	5.5 mm max.	18.0 mm max.	110 mm	
10.0 MM X 15 MM ROSCAS							
GFT/ 10/ 15	3150-3151	Recto	3.75 mm min.	5.5 mm max.	18.0 mm max.	110 mm	
GFT/ 10/ 15/45	3160-3161	45°	3.75 mm min.	5.5 mm max.	210 mm max.	110 mm	
GFT/ 10/ 15/90	3170-3171	90°	3.75 mm min.	5.5 mm max.	18.0 mm max.	110 mm	
SAE-LT ROSCAS							
1/4" - 28 SAE-LT - ROSCAS							
GFT/ 1/4/ 28	3150-3151	Recto	2.5 mm min.	4.6 mm	13.7 mm	5/16"	
GFT/ 1/4/ 28/45	3160-3161	45°	2.5 mm min.	5.1mm	20.8 mm	3/8"	
GFT/ 1/4/ 28/90	3170-3171	90°	2.5 mm min.	5.1mm	19.3 mm	3/8"	
BSPT PIPE ROSCAS							
1/8" × 28 BSPT - ROSCAS							
GFT/ R/ 1/8/ 28	3150-3151	Recto	3.75 mm	5.5 mm	16.0 mm max.	110 mm	
GFT/ R/ 1/8/ 28/45	3160-3161	45°	3.75 mm	5.5 mm	210 mm max.	110 mm	
GFT/ R/ 1/8/ 28/90	3170-3171	90°	3.75 mm	5.5 mm	18.0 mm	110 mm	
1/4" × 19 BSPT - ROSCAS							
GFT/ R/ 1/4/ 19	3150-3151	Recto	4.2 mm	6.5 mm	17.5 mm	9/ 16"	
GFT/ R/ 1/4/ 19/45	3160-3161	45°	4.2 mm	6.5 mm	22.5 mm	9/ 16" o 14 mm	
GFT/ R/ 1/4/ 19/90	3170-3171	90°	4.2 mm	6.5 mm	22.0 mm	9/ 16" o 14 mm	