



# FICHA TÉCNICA

Artículo : 0702 3006 – 0701 6422  
**REMACHE ACERO INOXIDABLE A-2**



Acero Inoxidable A-2

dxl mm	∅ Taladro mm	Grosor a remachar mm	d <sub>k</sub> mm	K mm	dm mm	Carga de cizallamiento (N)	Fuerza de tracción (N)	Art. Nº
3,0 x 6	2,8	1,0 - 3,0	6,5	0,8	1,92	1.600	2.000	0702 3006
3,0 x 8		3,0 - 5,0						0702 3008
3,0 x 10		5,0 - 7,0						0702 3010
3,0 x 12		6,5 - 8,5						0702 3012
3,2 x 6	3,3	1,0 - 3,0	6,5	0,8	1,95	1.900	2.500	0702 3206
3,2 x 8		3,0 - 5,0						0702 3208
3,2 x 10		5,0 - 7,0						0702 3210
3,2 x 12		6,5 - 8,5						0702 3212
4,0 x 6	4,1	1,0 - 2,5	8	1	2,5	2.700	3.600	0702 4006
4,0 x 8		2,5 - 4,5						0702 4008
4,0 x 10		4,5 - 6,5						0702 4010
4,0 x 12		6,5 - 8,5						0702 4012
4,0 x 16		8,5 - 10,5						0702 4016
4,8 x 8	4,9	2,5 - 4,5	9,5	1,1	2,9	4000	5.000	0702 4808
4,8 x 10		4,5 - 6,5						0702 4810
4,8 x 12		6,5 - 8,5						0702 4812
4,8 x 14		8,0 - 9,5						0702 4814
4,8 x 16		10,5 - 12,5						0702 4816
4,8 x 18		11,0 - 13,5						0702 4818
4,8 x 20		11,5 - 15,0						0702 4820
6,4 x 12	6,5	6,0 - 8,0	9,5	1,3	2,9	6500	9.000	0702 6412
6,4 x 15		10,5 - 12,5						0702 6415
6,4 x 18		11,0 - 13,5						0702 6418
6,4 x 22		14,0 - 19,0						0702 6422

