



FICHA TÉCNICA

Artículo : 1100 0491 GUANTE BÚFALO ANTICALÓRICO

TALLAS 7 - 8 - 9 - 10 - 11 BL



Pictograms and Performance Levels:

Test	Insert performance level	EN 388:2016+A1:2018
Abrasion Resistance	3	
Blade Cut Resistance	1	
Tear Resistance	4	
Puncture Resistance	3	
Cut Resistance	X	
Impact Protection	X	
Limited Flame Spread	X	
Contact heat	1	
Convective Heat	X	
Radiant Heat	X	
Small drops of molten metal	X	
Large drops of molten metal (if applicable)	X	
0: indicates that the glove falls below the minimum performance level for the given individual hazard		
X: indicates that the glove has not been submitted to the test or the test method appears not to be suitable for the glove design or material.		
The numbers above indicate the performance level of the gloves 1 = lowest 4 = highest 5 = highest for blade cut resistance		

These gloves comply with Annex II of the EU Regulation (EU) 2016/425 and meet the requirements of the European standard EN ISO 21420: 2020; EN 388: 2016+A1: 2018; E 407:2020

Guantes de piel de búfalo con la normativa para riesgos mecánicos y para riesgos térmicos de hasta 100° C. Ámbito de aplicación: industria, expediciones, construcción, etc.

Norma: EN 388. Guante de alta resistencia para trabajos exigentes con un curtido especial para incrementar la densidad y mejorar su resistencia frente a riesgos mecánicos y térmicos. Se consigue una protección uniforme de la mano, siendo indicado para pequeñas proyecciones incandescentes y protección térmica moderada ante piezas ligeramente calientes.

Fabricados en piel de búfalo, color gris con calidad profesional. Sin forro en el interior de la mano. Todo el conjunto está cosido con hilo especial de alta tenacidad con el que se garantiza una larga vida de los guantes.

Disponibles en tallas 7, 8, 9, 10 y 11.