



FICHA TÉCNICA

Artículo : 15002330
PINTURA SELLADORASINTÉTICA BRICOFAN

CARACTERÍSTICAS

Pinturas selladora a base de disolvente, acabado blanco mate, a base de resinas alquídicas.

- Adecuado para la preparación de superficies de madera, yeso y escayola. Para uso en interiores y al aire libre.

ESPECIFICACIONES

1ª CAPA DE SECADO: 2 a 4 horas.

2º CAPAS de secado: 24 horas.

- Secado para el lijado: 24 horas.

- Rendimiento: De 4 a 8 m² / L y capa, dependiendo de la superficie a tratar.

MODO DE EMPLEO

Todas las superficies a tratar deben estar secas y bien limpias. En las superficies de:

Antes de aplicar la pintura, la adhesión debería estar comprobado y todo tipo de residuos deberían ser eliminados.

Las superficies metálicas se deben preparar con anterioridad con un producto anticorrosivo.

Aplicar una o dos capas de sellador, Diluido con una máximo de 10% Disolvente Universal Bricofan.

Para el acabado: utilizar ESMALTE ADECUADO BRICOFAN para el acabado deseado (mate, satinado o brillante).

Se puede aplicar con una brocha, rodillo o pistola de pintar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viscosidad Brookfield LTV 20 ° C SP4	1,5 rpm	28.000 cps
Peso específico	01:49 g / cc	Tamaño de partícula (micras) 50
Rendimiento teórico:	8 m ² / l.	Contenido de sólidos en peso: 77%
El secado al tacto:	30 a 60 min.	Secado completo: 4 horas
Dureza Buchholz:	125	Contenido máximo de COV : 410 g / l
Valor límite para el producto I (Cat.A / I):	500 g / l (2010)	

PRINCIPALES PROPIEDADES

- Eficacia para la mayoría de pinturas y revestimientos.
- Rapidez de actuación.
- Cómoda eliminación.
- Cómoda aplicación.
- Respetuoso con el Medio Ambiente.

FORMATOS

- Los envases son de 750 ml.



PELIGRO / DANGER / DANGER
 PERICOLO / PERICOLO

