



## FICHE TECHNIQUE

**RÉFÉRENCE: 1500 0003**

**GRAISSE AU MOLYBDENE BISULFURE**

### 1. MODE D'EMPLOI

C'est une graisse lubrifiante à base de bisulfure de molybdène, un produit qui se distingue par sa capacité à rester collé sur le métal dans des conditions défavorables et par sa couleur noire. Il est doté d'une stabilité mécanique exceptionnelle, résistance et prévention de l'oxydation et repousse l'humidité. Idéal pour lubrifier tous les types de roulements, chaînes, tiges, axes, etc. Spécial pour tout type de transmission qui supporte des charges élevées.

### 2. APPLICATION

Il est recommandé de bien agiter le récipient, de nettoyer la surface à traiter et de pulvériser sur la pièce à lubrifier.

### 3. AVERTISSEMENT

Récipient sous pression, protéger contre les rayons du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C ne pas percer ne pas brûler, même après la finition du produit. Ne pas vaporiser sur flamme ou corps incandescent. Éviter l'inhalation directe et ne pas pulvériser sur les yeux. Tenir à l'écart des enfants. Utiliser dans des endroits ventilés.

**EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE F+**

**IRRITANT Xi**

FORMAT PRODUIT : Récipient pour application en spray. 400ml

### PROPRIÉTÉS TECHNIQUES ET CHIMIQUES:

*CONDITION PHYSIQUE* : Liquide sous pression

*COULEUR* : Noir

*POINT D'ENROBAGE* : <1°C



PELIGRO / DANGER / DANGER  
PERICOLO / PERICOLO



cofan

Ref			
1500 0003	400 ml	1	12