



FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA: 1500 0003

LUBRIFICANTE DISSULFETO DE MOLIBDÊNIO

1. MODO DE EMPREGO

É uma massa lubrificante à base de bissulfureto de molibdénio, produto que se distingue pela sua capacidade de permanecer ligado ao metal em condições adversas e pela sua cor preta. É dotado de uma excepcional estabilidade mecânica, resistência e prevenção da oxidação e repele a umidade. Ideal para lubrificar todo tipo de rolamentos, correntes, cabos, eixos, etc. Especial para qualquer tipo de transmissão que suporte cargas elevadas.

2. APLICAÇÃO

Recomenda-se agitar bem a embalagem, limpar a superfície tratada e pulverizar sobre a peça a lubrificar.

3. AVISO

Recipiente sob pressão, proteger contra os raios solares e não expor a temperaturas superiores a 50°C não perfurar não queimar, mesmo depois de terminar o produto. Não vaporizar sobre chama ou corpo incandescente. Evitar a sua inalação direta e não pulverizar sobre os olhos. Manter afastado do alcance das crianças. Usar em locais ventilados.

EXTREMAMENTE INFLAMÁVEL F+

IRRITANTE Xi

FORMATO PRODUTO: Recipiente para aplicação em spray. 400ml

PROPRIEDADES TÉCNICAS E QUÍMICAS:

ESTADO FÍSICO: Líquido sob pressão

COR: Preto

PONTO DE INFLAÇÃO: <1°C



PERIGOSO / DANGER / DANGER
PERICOLO / PERICOLO



cofan

Ref			
1500 0003	400 ml	1	12