



## FICHA TÉCNICA

**REFERÊNCIA: 1500 0033**

**ADESIVO DE CIANOACRILATO**



PERICULOSO (FLAMMABLE LIQUID)  
PERICOLOSO (PERICOLOSO)



cofan

### DESCRIÇÃO

É um adesivo de cianoacrilato de alta viscosidade. Proporciona uma cura rápida na maioria dos substratos industriais e é particularmente adequado para cerâmica, madeira, plástico, borracha, metal, têxteis, couro, etc.

É um componente simples, fácil de utilizar e cura muito rapidamente à temperatura ambiente. Tem uma excelente resistência à humidade e mantém a sua força a baixas temperaturas. Este produto não contém solventes e cura totalmente sem resíduos, podendo ser utilizado em conjunto com um primário adequado.

### 2. CARACTERÍSTICAS GERAIS

Aspetto: Incolor

Corrosividade: Nenhuma

Ponto de inflamação: Superior a 85° Ponto de inflamação: Superior a 85

Capacidade de enchimento a vácuo: Até 0,1 mm

Prazo de validade: Mais de 12 meses

Gravidade específica: 1,05

Toxicidade: Não tóxico

Tipo: Etil

Viscosidade: 100mPa.s a 25° Celsius

Pressão de vapor: Baixa

#### **Características de desempenho**

Borracha: Nitrilo, N-Butil, Neopreno: 1 - 5 segundos

Metais: Alumínio, aço leve, aço galvanizado: 5 - 30 segundos

Plásticos: PVC, ABS, PMMA, policarbonato, feno de formaldeído. : 2 - 20 segundos

Resistência à tração: 250DaN/cm<sup>2</sup>

Resistência ao cisalhamento: 130 - 175 DaN/cm<sup>2</sup>

Temperatura máxima/mínima: -60°C a +90°C



## FICHA TÉCNICA

### 3. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Desengordurar bem as superfícies. Aplicar 1500 0033 numa das superfícies a colar. A colagem é imediata, sendo necessária uma ligeira pressão de contacto para evitar movimentos e minimizar o espaço de colagem. A cura é alcançada em 10 segundos na maioria dos casos.

### 4. ARMAZENAMENTO

Armazenar os produtos ao abrigo da luz solar na embalagem original. Não misturar o produto usado com o produto não usado. O prazo de validade esperado do produto é de pelo menos 6 meses quando armazenado à temperatura ambiente entre 5°C e 25°C. Se for armazenado entre 0°C e 5°C, o prazo de validade pode ser aumentado para 12 meses.

### 5. SAÚDE E SEGURANÇA

Adere à pele e aos olhos em segundos. Em caso de aderência à pele, lavar com água e sabão e raspar suavemente com um objeto rombo. Evitar o contacto prolongado com a pele, especialmente em peles sensíveis, danificadas ou com lacerações. Lavar os salpicos de cola da pele com água e sabão. Os olhos devem ser protegidos de salpicos inadvertidos. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente os olhos com água e procurar assistência médica. Quando grandes quantidades de cola são derramadas em certos materiais, como papel ou algodão, a cicatrização é muito rápida. Tentar não usar roupa contaminada para evitar queimaduras na pele.

*Tamanho da embalagem:* 1500 0033 está disponível em frascos de 20g.

Desde que se aceite a cura em recolher todos os dados técnicos dos produtos da empresa, qualquer sugestão ou recomendação que se faça a respeito do uso destes produtos sem garantia, já que as condições de uso estão fora do controle da empresa. É responsabilidade do cliente que cada produto seja apropriado para o propósito para o qual o cliente pretende usá-lo, e que as condições de uso sejam as apropriadas.