



FICHE TECHNIQUE

1500 0056

PROTECTEUR POUR BORNES DE BATTERIE

Description du produit Battery Terminal Spray est une graisse à base de lithium associée à des additifs et des épaississants. Protège les pôles et contacts métalliques de la batterie contre l'humidité et la corrosion.

Le spray pour bornes de batterie a une couleur rouge très visible qui permet une vérification visuelle facile.

Base	additifs et épaississants		graisse lithique,
État physique			Aérosol
Couleur			Rouge
Odeur			Graisse lithique
Catégorie NLGI	DIN 51818		2
Densité	g/cm ³	20°C	±0,79



PELIGRO / DANGER / DANGER
PERICOLO / PERIGO



Propriétés

- Résistant à l'oxydation et protecteur contre la corrosion
- Ne perd pas ses qualités avec le temps
- Ne coule pas, même à des températures supérieures à +100 °C
- Couleur rouge pour une inspection visuelle facile
- Le véhicule peut être utilisé immédiatement après utilisation

Application

Bien agiter avant utilisation et vaporiser le produit uniformément sur des bornes propres et sèches.

Laisser évaporer.

Attention:

Ne protège pas...pulvérisez uniquement sur les bornes mais sur l'ensemble des connexions, vis, écrous et fixations une fois assemblés. La graisse entre les contacts et le conducteur est un isolant électrique et empêche le passage du courant. Le véhicule peut démarrer immédiatement.

Résistance aux températures de - 20 °C à + 50 °C.

Les informations contenues dans la fiche technique sont le résultat de nos recherches, de nos expériences et des attentes spécifiques des utilisateurs. Les conditions de fonctionnement et les domaines d'application des produits étant très variables, seules des recommandations générales sont fournies. L'utilisation de ces fiches techniques ne dispense pas les clients et les utilisateurs en aval respectifs d'effectuer leurs propres tests et essais sur l'adéquation des produits aux fins et procédures prévues. En ce qui concerne les avertissements de danger et les recommandations de sécurité, il est fait référence aux étiquettes d'emballage et aux fiches de données de sécurité correspondantes.