



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références: 15001950; 15001951

Scellant à base d'eau : Différentes tailles : Utilisation sur le bois, le plâtre, le béton, le ciment, etc.

ES Indicada para la homogeneización de las superficies (madera, yeso, ladrillo, hormigón, cemento, etc.) para incrementar el rendimiento de la pintura de terminación.

FR Indiqué pour l'homogénéisation des surfaces (bois, plâtre, brique, béton, ciment, etc) pour augmenter la performance de la peinture de finition.

EN Suitable for homogenisation of surfaces (wood, plaster, brick, concrete, cement, etc.) in order to increase the finish paint efficiency.

IT Indicato per rendere omogenee le superfici (legno, gesso, mattoni, cemento, calcestruzzo, ecc.) per incrementare le prestazioni della pittura di rifinitura.

PT Indicado para a homogeneização de superfícies (madeira, gesso, tijolo, concreto, cimento, etc.) para aumentar o desempenho da tinta de acabamento.



Ref				
1500 1950		Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	750 ml	1
1500 1951		Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	4 L	1

Scellant adapté à l'homogénéisation de différentes surfaces : bois, plâtre, brique, béton, ciment, etc.

Il peut être utilisé aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.
Son résultat augmente les performances de la peinture de finition.

Très facile à appliquer, avec une grande ponçabilité et une excellente adhérence.
Il possède un bon pouvoir de remplissage et de scellement, ce qui permet d'éviter les imperfections lors de la peinture.

Conserver les récipients à l'abri des températures extrêmes 0°C. /40°C.
Durée de stockage recommandée : pas plus de 2 ans.