



FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE: 1500 0270

BLOQUANT HAUTE RÉSISTANCE

1. DESCRIPTION

Il s'agit d'un adhésif anaérobie de viscosité moyenne. Il permet un durcissement rapide sur la plupart des substrats industriels et convient particulièrement aux céramiques, au bois, au plastique, au caoutchouc, au métal, aux textiles, au cuir, etc.

Il s'agit d'un composant simple et facile à utiliser qui durcit très rapidement à température ambiante. Il présente une excellente résistance à l'humidité et conserve sa solidité à basse température. Ce produit ne contient pas de solvants et durcit complètement sans résidus. Il peut être utilisé en conjonction avec un apprêt approprié.

2. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Couleur : vert

Temps de séchage : 20 minutes

Point d'éclair : supérieur à 100° Point d'éclair : supérieur à 100° Point d'éclair : supérieur à 100° Point d'éclair : supérieur à 100

Capacité de remplissage sous vide : 0,1 mm

Durée de conservation : supérieure à 12 mois

Gravité spécifique : Environ 1,1

Toxicité : non toxique

Résine : Diméthacrylate

Viscosité : 400 - 600 mPas

Stabilité à la température : -50° à +150°C

Caractéristiques de performance

Solidité finale : 24 heures

Déclenchement : 25 Nm

Rotation continue : 35 Nm

Testé selon : ISO 10964

Résistance à la traction : 250 DaN/cm (²)

Résistance au cisaillement : 120 - 175 DaN/cm (²)

