



FICHA TÉCNICA

REFERENCIA: 1500 0029

ACEITE CORTE Y TALADRO EN SPRAY, 400ml

1. DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Un aceite de alta calidad para evitar el sobrecalentamiento de herramientas (taladros y hierros de corte) durante los trabajos de corte y taladro..

Aplicación

- Cortar
- Serrar
- Tornear
- Fresar
- Taladrar

Características principales:

- Protege y lubrica las herramientas
- Reduce el desgaste de herramientas
- Libre de siliconas
- No es corrosivo

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

Volumen neto: 400ml

Base: aceite mineral

COV (VOC): aprox. 50% w/w

Color: transparente ligeramente marrón

Olor: característico

Peso específico en 20°C: 0,85 g/ml

Cuota de salida: 1,77 g/segundo

Presión de vapor en 20°C: 3 hasta 4 bar



3. INSTRUCCIONES DE USO

Antes de su uso, lea atentamente las instrucciones.

El aerosol debe tener temperatura ambiente. Temperatura de trabajo de 5 hasta 30°C. Agitar el bote unos dos minutos antes de su uso. Aplicar el spray generosamente sobre las piezas antes de usarlos. Las herramientas deben mantenerse húmedas durante los trabajos