



FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE: 1550 2026-1550 2027

HUILE HYDRAULIQUE 5L

Huile hydraulique minérale monogrammée d'extrême pression, de pointe particulièrement indiquée pour tout système ou circuit hydraulique.

- ✓ Bon indice de viscosité.
- ✓ Excellent niveau de pression extrême.
- ✓ Très bonnes qualités antioxydantes, anticorrosion, anti-mousse et anti-usure.
- ✓ Grand pouvoir de déception.



ISO VG46



ISO VG68

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande et devraient être consultées pour obtenir des informations plus appropriées. La société ne sera pas responsable des dommages causés par un mauvais usage, ou si les précautions spécifiées ne sont pas prises

PRÉSENTATION

Boîte de 5 litres (ISO 46/68)

NIVEAU DE QUALITÉ

- ✓ MAGIAS P68 - P69 - P70 P
- ✓ AFNOR NF E 48603 HM
- ✓ Eaton Vickers I286S (Industrial), (Mobile)
- ✓ ARKER DENISON HF0, HF1, HF2
- ✓ ISO 6743/4 HM
- ✓ M-2950-S DIN 51524 Part 2 HLP

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES HABITUELLES

TYPE D'ANALYSE	MÉTHODE	RÉSULTATS	
OIN		46	68
Viscosité à 40° C (cSt)	ASTM D-445	41,4/50,6	61,2/74,8
Indice de viscosité min.	ASTM D-2270	105	105
Point d'éclair min. (°C)	ASTMD- 92	224	235
Point de congélation maximum (°C)	ASTMD- 97	- 24	- 24

Les données fournies sont basées sur des essais standards dans des conditions de laboratoire et servent uniquement de guide. Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont considérées comme exactes à la date de leur impression