



FICHA TÉCNICA

REFERENCIA: 1550 2026-1550 2027

OLIO IDRAULICO 5L

Óleo hidráulico mineral monogrado de extrema pressão, de avançada tecnologia especialmente indicado para qualquer sistema ou circuito hidráulico.

- ✓ Bom índice de viscosidade.
- ✓ Excelente nível de pressão extrema.
- ✓ Muito boas qualidades antioxidantes, anticorrosivas, antiespumantes e antidesgaste.
- ✓ Grande poder de desengumulação.



ISO VG46



ISO VG68

SEGURANÇA E HIGIENE

As fichas de Segurança estão disponíveis mediante pedido e devem ser consultadas para ter uma informação mais apropriada. A companhia não será responsável pelos danos causados pela má utilização, ou se não forem tomadas as precauções especificadas

APRESENTAÇÃO

Lata de 5 litros (ISO 46/68)

NÍVEL DE QUALIDADE

- ✓ MAGIAS P68 - P69 - P70
- ✓ AFNOR NF E 48603 HM
- ✓ Eaton Vickers I286S (Industrial), M-2950-S (Mobile)
- ✓ PARKER DENISON HFO, HF1, HF2
- ✓ ISO 6743/4 HM
- ✓ DIN 51524 Part 2 HLP

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS HABITUAIS

TIPO DE ANÁLISE	MÉTODO	RESULTADOS	
ISO		46	68
Viscosidade a 40° C. (cSt)	ASTM D-445	41,4/50,6	61,2/74,8
Índice de viscosidade mín.	ASTM D-2270	105	105
Ponto de inflamação mín. (°C)	ASTM D - 92	224	235
Ponto máximo de congelamento (°C)	ASTM D - 97	- 24	- 24

Os dados fornecidos baseiam-se em ensaios normalizados em condições laboratoriais e servem apenas como orientação. Esta ficha técnica e as informações nela contidas são consideradas exatas na data da sua impressão