



FICHA TÉCNICA

Referencia : 90014420 - 90014421 - 90014422 - 90014424 - 90014425 - 900144256- 90014427 - 90014428 - 90014429 - 90014430 - 90014431 - 90014432 - 90014433

Cofan Rollo de tubo en Espiral | Color amarillo | Diferentes longitudes y diámetros



TUBO ESPIRAL ASPIRACIÓN/SUCCIÓN COLOR AMARILLO

REF	Ø Int	Ø Ext	bar (Presión)	Curvatura
90014420	20 mm	26,7 mm	5.6 bar	
90014421	25 mm	32,4 mm	5.6 bar	125 mm
90014422	30 mm	37.4 mm	5.6 bar	150 mm
90014424	35 mm	39,8 mm	4 bar	175 mm
90014425	40 mm	47,6 mm	4 bar	200 mm
90014426	45 mm	53,2 mm	4 bar	225 mm
90014427	50 mm	59,0 mm	4 bar	250 mm
90014428	60 mm	69,2 mm	4 bar	300 mm
90014429	70 mm	80,4 mm	4 bar	350 mm
90014430	75 mm	85,6 mm	4 bar	375 mm
90014431	80 mm	91,0 mm	4 bar	400 mm
90014432	90 mm	101,4 mm	3 bar	450 mm
90014433	100 mm	112,0 mm	3 bar	500 mm

Tubería de alta flexibilidad y refuerzo con una espiral rígida. No es tóxica, ligera y tiene buena resistencia a la abrasión. Conforme a la ISO 3994, cumple con los reglamentos CE 1935/2004, 10/2011UE y modificaciones, para materiales y objetos de plástico para contacto alimentario.

Material:

Espiral en PVC rígido blanco y recubrimiento de PVC plastificado amarillo cristal.

Aplicaciones:

Succión ligera con electro y motobombas en agricultura y traslado de aguas, líquidos no grasos.

Temperatura aplicación desde -10/+55°C para uso general y -10°C/+40°C para uso con bebidas y alimentos sin grasa