



DADOS TÉCNICOS

Referencia: 90014420 - 90014421 - 90014422 - 90014424 - 90014425 - 900144256 - 90014427 - 90014428 - 90014429 - 90014430 - 90014431 - 90014432 - 90014433

Bobina de tubo espiral Cofan : Cor amarela : Diferentes comprimentos e diâmetros



TUBO ESPIRAL DE SUCÇÃO/SUCÇÃO AMARELO

REFERÊNCIA	Ø Interno	Ø Ext.	barra (pressão)	Curvatura
90014420	20mm	26,7 mm	5,6 barras	
90014421	25mm	32,4 mm	5,6 barras	125mm
90014422	30mm	37,4 mm	5,6 barras	150mm
90014424	35mm	39,8 mm	4 barras	175mm
90014425	40mm	47,6 mm	4 barras	200mm
90014426	45mm	53,2 mm	4 barras	225 mm
90014427	50mm	59,0 mm	4 barras	250mm
90014428	60 mm	69,2 mm	4 barras	300 mm
90014429	70mm	80,4 mm	4 barras	350mm
90014430	75mm	85,6 mm	4 barras	375 mm
90014431	80mm	91,0 mm	4 barras	400 mm
90014432	90 mm	101,4 mm	3 barras	450 mm
90014433	100mm	112,0 mm	3 barras	500mm

Tubo altamente flexível e reforçado com espiral rígida. É atóxico, leve e possui boa resistência à abrasão. De acordo com a ISO 3994, cumpre as normas CE 1935/2004, 10/2011EU e modificações, para materiais plásticos e objetos em contato com alimentos.

Material:

Espiral em PVC rígido branco e revestimento em PVC plastificado amarelo cristal.

Formulários:

Aspiração leve com eletro e motobombas na agricultura e transferência de água, líquidos não gordurosos.

Temperatura de aplicação de -10/+55°C para uso geral e -10°C/+40°C para uso com alimentos e bebidas sem gordura