



DADOS TÉCNICOS

Referências: 10392116; 10392117; 10392118; 10392131; 10392132; 10392133; 10392134; 10392136

Rouleau de film polyéthylène : Couleur transparente : Jauge 400 : Différentes tailles



cofan

Ref		سلسلا	
1039 2116	2 x 10 m	200	1
1039 2117	2 x 25 m	200	1
1039 2118	4 x 10 m	200	1
1039 2131	2 x 5 m	400	1
1039 2132	2 x 10 m	400	1
1039 2133	4 x 10 m	400	1
1039 2134	2 x 150 m	400	1
1039 2136	4 x 75 m	400	1

Rouleau de film polyéthylène recyclé translucide adapté à la protection de tous types de matériaux.

Ce produit est idéal pour emballer, sécuriser et protéger les emballages.

Il est fortement recommandé pour les processus de colisage et de déménagement.

Le polyéthylène possède des propriétés auto-adhésives et adhère à d'autres surfaces, créant ainsi une couche de protection fixe et cohérente.

Le film est totalement élastique et facile à manipuler, ce qui permet de l'adapter à une large gamme de formes de produits.



DADOS TÉCNICOS

MODO DE UTILIZAÇÃO OU DE INSTALAÇÃO

O suporte deve estar o mais limpo possível de agentes cortantes e é aconselhável rebaixar a superfície se existirem arestas, uma vez que estas provocam a deterioração da película.

É aconselhável baixar a superfície se existirem eventuais arestas, pois estas provocam a deterioração da película.

Para a sua correcta instalação, é importante desenrolar o produto sobre a superfície a trabalhar, evitando dobras e/ou rugas. Sugere-se efetuar sobreposições entre filme e filme de 150 mm, tanto no sentido longitudinal como transversal.

Os principais aspectos a ter em conta após a instalação do produto são a proteção da película contra possíveis perfurações e contra danos mecânicos ou de impacto, bem como evitar o trânsito de pessoas ou veículos, e também ter muito cuidado nos supostos movimentos de sobreposição das folhas.

É altamente recomendável que o produto seja armazenado na sua embalagem original e sempre protegido da exposição prolongada à luz solar.

DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO DE ENSAIO	UNIDADES	GALGA 400
Cor			Trans
Peso		g/m ²	100
Espessura	UNE 53328	mm	0,1
Densidade		gr/m ³	0,924
Resistência à tração (rutura)	L: Long	M/Pa	18
	T: Transv		16
Alongamento na rutura	ISO 527-3	%	450
			512
Resistência (rasgamento)	ISO 6383-2	c/N	250
			590
Resistência (impacto) F:50		g	289
Transmissão global de luz visível		%	97